

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Standarta digitālās izvades komplekts
Komplekta sastāvs	STBXBA1000 bāze STBXTS2100, 6-galu atsperu skavas savienotājs STBXTS1100, 6 spaiļu skrūvju tipa savienotājs STBDDO3230 modulis
Diskrēts izvades numurs	2
Diskrēts izvades veids	Cietā stāvoklī
Diskrēts izejas spriegums	24 V
Diskrēts izejas sprieguma veids	DC

Papildinošs

Diskrētā izejas strāva	2000 mA
Diskrētā izvades loģika	Pozitīvs vai negatīvs
Izejas spriegums	19.2...30 V DC
Absolūtais maksimālais spriegums	56 V 1.3 ms
Atbildes laiks	520 μs off-to-on 720 μs no viena uz otru
Aukstā maiņa	Jā
Hot swapping	Jā standarta NIM
Fallback	Stāvoklis 0 pamata NIM Lietotāja konfigurējams standarta NIM
Aizsardzības veids	Strāvas aizsardzība 1 ārējais drošinātājs katrai izejai laika nobīde 2,5 A Apgrīztās polaritātes aizsardzība Īssavienojuma aizsardzība Termiskā pārslodzes aizsardzība
Izolācija starp kanāliem	1500 V uz 1 minūti
Izolācija starp kanāliem un loģisko kopni	1500 V uz 1 minūti
Maksimālā noplūdes strāva	1 mA stāvoklī 0 30 V
Pārsprieguma strāva	10 A 0.5 ms
Maksimālā slodzes kapacitāte	50 μF
Maksimālā slodzes induktivitāte	500 mH pie 4 Hz
Minimālā slodze	2 mA
Atiestatīt	Manuāla vai automātiska atiestatīšana COM kļūme
Produktu saderība	Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105 I/O bāze STBXBA1000
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Piegāde	Strāvas sadales modulis
Pašreizējais patēriņš	45 mA pie 5 V DC priekš loģiskā kopne
Marķējums	CE
Pārsprieguma kategorija	II
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) moduļa statuss (RDY) 1 LED katrā kanālā (zaļš) kanāla statuss (OUT1 līdz OUT2) 1 LED (sarkans) moduļa kļūda (ERR)
Augstums	13,9 mm
Dziļums	70 mm
Platums	128,3 mm
Neto svars	0,116 kg

Vide

Standarti	IEC 61131-2
Produkta sertifikācija	FM 1. klases 2. divīzija[RETURN]CSA[RETURN]UL
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1
Darbības augstums	<= 2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 1. klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C (bez pazemināšanas)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	32...140 °F bez pazemināšanas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C bez pazemināšanas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...185 °F bez pazemināšanas
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta
Vibrācijas pretestība	3 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 7,5 mm simetriska DIN sliede 5 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede +/-0,35 mmpie 10...58 Hz
Triecienizturība	30 gn priekš 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,5 cm
1. iepakojuma platums	8 cm
1. iepakojuma garums	13 cm
1. iepakojuma svars	136 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,123 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------