

Galvenā

Produkta klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPRD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	IPRD20
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CE
Kvalitātes zīmes	KEMA-KEUR NF
Poļu apraksts	3P
Tālvadības signalizācija	Bez
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TN-C IT 230

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV + GDT
[Ue] nominālais darbības spriegums	400 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 5 kA (L/PE) Kopīgs režīms : 5 kA (N/PE) Diferenciālais režīms : 5 kA (L/N)
[Imax] maksimālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 20 kA L/PE Kopīgs režīms : 20 kA N/PE Diferenciālais režīms : 20 kA L/N
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	Kopīgs režīms : 260 V N/PE Kopīgs režīms : 350 V L/PE Diferenciālais režīms : 350 V L/N
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Diferenciālais režīms < 1,1 kV 2. veids L/N Kopīgs režīms < 1,4 kV 2. veids N/PE
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	337 V L/N 5 s izturēt 1200 V N/PE 200 ms drošs atteices režīms
Atvienotāja ierīces tips	Saistītais ķēdes pārtraucējs IC60N 20 A līkne C - Icu 10 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs iC60H 20 A līkne C - Icu 15 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs iC60L 20 A līkne C - Icu 25 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs NG125H 20 A līkne C - Icu 36 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs NG125L 20 A līkne C - Icu 50 kA Saistītais drošinātājs gG 40 A - Icu 15 kA Saistītais drošinātājs gG 80 A - Icu 50 kA
Montāžas režīms	Piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	6
Augstums	85 mm
Platums	54 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	0,317 kg
Krāsa	Balts (RAL 9003)
[Ipe] Zemējuma atlikušā strāva	0,6 MA 0,003 mA

Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa terminālis (mīnuss) 2,5...35 mm ² Tuneļa tipa terminālis (otrādi) 2,5...35 mm ²
Pievilkšanas griezes moments	2,5 Nm

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	7,500 cm
1. iepakojuma garums	9,500 cm
1. iepakojuma svars	343,400 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	28,000 cm
2. iepakojuma svars	1,445 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	13,664 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------