

NSYS3D101030P

Pie sienas stiprināms tērauda korpuss,
PanelSet S3D, vienkāršas durvis, ar montāžas
plāksni, 1000x1000x300mm, IP66, IK10



Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT S3D
Application	Daudzfunkcionāls
Category	Kompakts korpuss
Korpora nominālais augstums	1000 mm
Korpora nominālais platums	1000 mm
Korpora nominālais dziļums	300 mm
Durvju tips	Vienkāršs
Montāžas plāksnes apraksts	Vienkāršs
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Standarta
Uzstādīšanas piederuma veids	Montāža pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 2 kabeļu blīvslēga plāksne 1 montāžas plāksne 1 durvis ar slēdzeni

Papildinošs

Body type	Noteikas formas priekšējās slīdes dubultās loksnes biezums Viengabala korpuss
Durvju skaits	Priekšējā seja : 1 durvis
Durvju atvēršanas puse	Atgriezenisks (120 °)
Slēdzenes veids	3 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	Durvis ar eņģēm Kabeļu blīvslēga plāksne ar skrūvēm Montāžas plāksne ar fiksācijas elementu
Materiāls	Sadalnes korpuss: tērauda Montāžas plāksne: cinkots tērauds
Produkta virsmas apdare	Sadalnes korpuss : epoksīda-poliestera pulveris
Krāsa	Sadalnes korpuss : pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC 62208
Produkta sertifikācija	DNV[RETURN]UL[RETURN]BV[RETURN]GL[RETURN]cUL
Neto svars	63 kg

Vide

NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X/13
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	35,000 cm
1. iepakojuma platums	101,000 cm
1. iepakojuma garums	103,000 cm
1. iepakojuma svars	60,800 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	115,000 cm
2. iepakojuma platums	103,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	195,600 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------