



#### Galvenā

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                       | PrismaSeT                                                                                        |
| Produkta klāsts                 | PrismaSeT G                                                                                      |
| Produkta vai sastāvdaļas veids  | Sadalnes korpuss                                                                                 |
| Ierīces lietojumprogramma       | Zemsprieguma elektriskā sadale                                                                   |
| Korpusa veids                   | Funkcionāls korpuss piegādāts komplekta veidā<br>Metāla korpuss<br>Iekšējā korpuss               |
| Korpusa/kabīnes apraksts        | Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm                                                       |
| Komplekta sastāvs               | Statņi<br>Aizmugurējā plāksne<br>2 sānu panelis<br>Augšējā plāksne<br>Apakšējā plāksne<br>Cokols |
| Papildus informācija            | Var kombinēt blakus                                                                              |
| Type of front plate             | Bez jāpasūta atsevišķi                                                                           |
| Moduļu skaits vertikāli [50 mm] | 36                                                                                               |
| 18 mm moduļu skaits rindā       | 36                                                                                               |
| Standarti                       | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2<br>IEC 62208                                                          |
| Produkta sertifikāti            | ASTA [RETURN] EAC                                                                                |

#### Papildinošs

|                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] nominālā sprieguma izolācija           | 1000 V uz galvenajām aizmugurējām kopnēm atbilst IEC 61439-2                |
| Tīkla frekvence                             | 50/60 Hz                                                                    |
| [In] nominālā strāva                        | 630 A pie 40 °C atbilst IEC 61439-2                                         |
| Īsslēguma strāva                            | 50 kA                                                                       |
| [Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva   | 25 kA 1s atbilst IEC 61439-1                                                |
| [Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva | 53 kA atbilst IEC 61439-1                                                   |
| Elektriskās izolācijas klase                | I klase                                                                     |
| Materiāls                                   | Apstrādāts lokšņu tērauds                                                   |
| Aizsardzības ārstēšana                      | Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris |
| Virsmas apdare                              | Teksturēts<br>Matēts                                                        |
| Krāsa                                       | Balts (RAL 9003)                                                            |
| Platums                                     | 850 mm                                                                      |
| Augstums                                    | Ar cokolu: 2030 mm                                                          |
| Dziļums                                     | 205 mm                                                                      |
| Neto svars                                  | 32,7 kg                                                                     |

## Vide

|                              |                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP aizsardzības pakāpe       | IP30 ar priekšējo plāksni<br>IP40 ar durvīm<br>IP41 ar durvīm un nojume<br>IP43 ar durvīm, nojume un IP43 blīve |
| Triecienizturības klase (IK) | IK07 ar priekšējo plāksni<br>IK08 ar caurspīdīgām durvīm<br>IK10 ar vienkāršām durvīm                           |
| Mehāniskā izturība           | Seismiskie testi - 2,5&nbsp;G atbilst IEC 60068-2-57                                                            |
| Piesārņojuma pakāpe          | 3                                                                                                               |

## Iepakojšanas vienības

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE        |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1          |
| 1. iepakojuma augstums         | 10,500 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 90,500 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 190,000 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 42,114 kg  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | PAL        |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 8          |
| 2. iepakojuma augstums         | 96,000 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 120,000 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 202,000 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 362,000 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                                                             |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH free of SVHC              | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| Sustainable packaging           | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |
| Vides informācijas publiskošana |  <a href="#">Produkta ietekme Uz Vidi</a>                                                                           |
| Cirkularitātes profils          | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                                                                                                          |