



Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT SMX
Enclosure type	Daudzfunkcionāls
Category	Kompakts korpuss
Nominal height	1600 mm
Nominal width	800 mm
Nominal depth	400 mm
Product installation	Stāvs stāvs
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 kabeļu blīvslēga plāksne 1 bloķēšanas sistēma ar rokturi : durvis 4 montāžas plāksnes kronšteins 1 durvis

Papildinošs

Ķermeņa tips	Viengabala korpuss salocīts un metināts
Durvju tips	Vienkāršs
Durvju atvēršanas puse	Atgriezenisks (120 °)
Durvju skaits	Priekšējā seja : 1 durvis
Slēdzenes veids	3 punktu slēdzene, rokturis ar 5 mm dubultstieņa ieliktni
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Vienkāršs
Pieejamība darbībai	Priekšā
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Materiāls	Korpuss un durvis: nerūsējošais tērauds 304L Rokturis: "Zamak" Vira: nerūsējošais tērauds
Noņemamas daļas	Durvis ar eņģēm Montāžas plāksnes kronšteins ar skrūvēm Kabeļu blīvslēga plāksne pēc klipiem
Produkta virsmas apdare	Sadalnes korpuss : Scotch-Brite® matēts Rokturis : krāsotas
Neto svars	93,5 kg

Vide

Standarti	IEC 62208
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Produkta sertifikācija	CAN/CSA 22[RETURN]UL 508
Vides raksturojumi	Kodīgs Īpaša higiēna

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	173,000 cm
1. iepakojuma platums	85,000 cm
1. iepakojuma garums	49,000 cm
1. iepakojuma svars	90,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------