



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta nosaukums	COMPACT INS
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Poļu apraksts	4P
Tīkla veids	AC DC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	AC-21A : 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21A : 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21A : 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21A : 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A : 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22A : 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22A : 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22A : 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-23A : 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A : 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A : 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A : 1250 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-23A : 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A : 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-21A : 1450 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21A : 1450 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21B : 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-21B : 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-21B : 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-21B : 1600 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-21B : 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-21B : 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V AC-22A : 1450 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A : 1450 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22B : 1600 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22B : 1600 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22B : 1600 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-22B : 1600 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AC-22B : 1600 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-22B : 1600 A AC 50/60 Hz 660/690 V DC-21A : 1600 A DC 125 V 2 poli virknē DC-22A : 1600 A DC 125 V 2 poli virknē DC-23A : 1600 A DC 125 V 2 poli virknē DC-21A : 1600 A DC 250 V 4 poli virknē DC-22A : 1600 A DC 250 V 4 poli virknē DC-23A : 1600 A DC 250 V 4 poli virknē
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	12 kV
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	1600 A pie 60 °C
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	75 KA tikai slēdzis-atvienotājs 690 V AC pie 50/60 Hz 330 kA ar augšpusē aizsardzības ķēdes pārtraucēju 690 V AC pie 50/60 Hz
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC 50/60 Hz 250 V DC
Piemērotība izolācijai	jā
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Redzams pārtraukums	Nē
Piesārņojuma pakāpe	3

Papildinošs

Kontroles veids	Tiešs priekšējais rotējošais rokturis
Roktura krāsa	Melns
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	Plāksne Dzelzceļš
Apgrieztais savienojums	Priekšā
Negatīvs savienojums	Priekšā
Maksimālā jauda	AC-23 : 400 kW pie 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23 : 710 kW pie 380/400 V AC 50/60 Hz AC-23 : 800 kW pie 415 V AC 50/60 Hz AC-23 : 900 kW pie 500/525 V AC 50/60 Hz
Nominālais nodoklis	Nepārtraukti
Intermitējoša darba klase	Klase 120 - 60 %
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	10 KA laikā 20 s atbilst IEC 60947-3 20 KA laikā 3 s atbilst IEC 60947-3 35 KA laikā 1 s atbilst IEC 60947-3 42 KA laikā 0,8 s atbilst IEC 60947-3 50 KA laikā 0,5 s atbilst IEC 60947-3 8 kA laikā 30 s atbilst IEC 60947-3
Mehāniskā izturība	3000 cikli
Elektriskā izturība	AC-21A : 500 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21A : 500 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21A : 500 cikli 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21A : 500 cikli 480 V AC 50/60 Hz atbilst NEMA AC-21A : 500 cikli 500/525 V AC 50/60 Hz AC-21A : 500 cikli 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22A : 500 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22A : 500 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22A : 500 cikli 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22A : 500 cikli 480 V AC 50/60 Hz atbilst NEMA AC-22A : 500 cikli 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22A : 500 cikli 660/690 V AC 50/60 Hz DC-21A : 500 cikli 125 V DC 2 poli virknē DC-22A : 500 cikli 125 V DC 2 poli virknē DC-21A : 500 cikli 250 V DC 4 poli virknē DC-22A : 500 cikli 250 V DC 4 poli virknē AC-21B : 100 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 cikli 440/480 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 cikli 480 V AC 50/60 Hz atbilst NEMA AC-21B : 100 cikli 500/525 V AC 50/60 Hz AC-21B : 100 cikli 660/690 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 cikli 440/480 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 cikli 480 V AC 50/60 Hz atbilst NEMA AC-22B : 100 cikli 500/525 V AC 50/60 Hz AC-22B : 100 cikli 660/690 V AC 50/60 Hz AC-23B : 500 cikli 220/240 V AC 50/60 Hz AC-23B : 500 cikli 380/415 V AC 50/60 Hz AC-23B : 500 cikli 440/480 V AC 50/60 Hz AC-23B : 500 cikli 480 V AC 50/60 Hz atbilst NEMA AC-23B : 500 cikli 500/525 V AC 50/60 Hz AC-23B : 500 cikli 660/690 V AC 50/60 Hz DC-23B : 500 cikli 125 V DC 2 poli virknē DC-23B : 500 cikli 250 V DC 4 poli virknē
Savienojuma solis	70 mm
Augstums	300 mm
Platums	410 mm
Dziļums	146,5 mm
Neto svars	18 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-3 IEC 60947-1
Produkta sertifikācija	KEMA-KEUR
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN 50102
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21,000 cm
1. iepakojuma platums	33,500 cm
1. iepakojuma garums	43,000 cm
1. iepakojuma svars	18,500 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------