

XVC6B3

Monolithic precabled tower light, Harmony
XVC, plastic, red orange green, 60mm, tube
mounting, steady, IP23, 24V AC DC

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XVC6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pabeigta iepriekš savienota monolīta torņa gaisma
Bākas vai indikatoru vienības veids	3 apgaismotas vienības
Skaņas signalizācija	Bez
Montāžas diametrs	60 mm
Komponenta nosaukums	XVC
Gaismas avots	LED stabils sarkans LED stabils oranžs LED stabils zaļš
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
Barošanas ķēdes veids	AC/DC

Papildinošs

Materiāls	Polikarbonāts : apgaismota vienība ABS (akrīlnitrila butadiēna-stirols) : bāzes vienība PBT&Nbsp;+&Nbsp;ABS (UL94HB) : augšējais vāks STK (hromēts) : atbalsta caurule
Produkta montāža	Uz atbalsta caurules, 22 mm
Kabeļa šķērsgriezums	0,33 mm²
"AWG" mērierīce	AWG 22
Kabeļa garums	600 mm
Marķējums	CE
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	0,8 kV
Strāvas patēriņš	75 mA
Mirgošanas biežums	1 Hz
Neto svars	0,78 kg
Augstums	508,3 mm

Vide

Standarti	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
Produkta sertifikācija	UL
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...50 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	I klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP23 vertikālas virsmas uzstādīšana atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	78,000 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	1,045 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	21,000 cm
2. iepakojuma platums	46,000 cm
2. iepakojuma garums	79,000 cm
2. iepakojuma svars	10,450 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	60,000 cm
3. iepakojuma garums	80,000 cm
3. iepakojuma svars	29,400 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------