



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvis
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss
Nodrošināts aprīkojums	Durvis Rokturis Taustiņslēgs (405. atslēga) Citu taustiņu slēdzeni un ieliktni jāpasūta atsevišķi 3 vira
Type of door	Caurspīdīgs
IP aizsardzības pakāpe	IP43 ar durvīm, nojume un IP43 blīve IP30 bez durvīm IP40 ar durvīm IP41 ar durvīm un nojume

Papildinošs

Installation description	Uz grīdas stāvošs korpuss - platums 850 mm
Durvju atvēršanas virziens	Atgriezenisks
Slēdzeņu skaits	3
Door opening angle	130 °
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	36
Sadalnes korpusa materiāls	Rokturis : poliamīds Stikls Vāka rāmis : apstrādāts lokšņu tērauds
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	1830 mm
Platums	850 mm
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst EN/IEC 62262
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	89,000 cm
1. iepakojuma garums	190,000 cm
1. iepakojuma svars	18,580 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	85,000 cm
2. iepakojuma platums	120,000 cm

2. iepakojuma garums	202,000 cm
2. iepakojuma svars	215,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei