



Galvenā

[illegible]

Papildinošs

Installation description	Pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm Uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm
Druvju atvēršanas virziens	Atgriezenisks
Slēdzeņu skaits	3
Door opening angle	130 °
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	27
Sadalnes korpusa materiāls	Rokturis : poliamīds Stikls Vāka rāmis : apstrādāts lokšņu tērauds
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	1380 mm
Platums	300 mm
Dziļums	36 mm
Neto svars	5,98 kg
Materiāls	Stikls
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst EN/IEC 62262
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	34,000 cm
1. iepakojuma garums	144,500 cm
1. iepakojuma svars	7,029 kg

Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	85,000 cm
2. iepakojuma platums	120,000 cm
2. iepakojuma garums	202,000 cm
2. iepakojuma svars	238,900 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei