

TM3SAC5R

safety module, Modicon TM3, 1 function, Cat 3
PL d, SIL CL2, screw, 24V DC



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon TM3 drošība
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošības modulis
Ierīces īsais nosaukums	TM3SAC
Drošības moduļa lietojumprogramma	Avārijas apturēšanai un slēdžu uzraudzībai
Moduļa funkcija	Avārijas apturēšanas uzraudzības 1-kanāla elektroinstalācija Avārijas apturēšanas uzraudzības 2-kanālu elektroinstalācija Pārvietojama aizsarga uzraudzība ar 2 slēdžiem un automātisko palaišanu
Drošības līmenis	Var sasniegt PL d/3. kategoriju atbilst ISO 13849-1 : 2008. gads Var sasniegt PL d/3. kategoriju atbilst ISO 13849-2 : 2012. gads Var sasniegt SILCL 2 atbilst IEC 62061 : 2005. gads Var sasniegt SIL 2 atbilst IEC 61508 : 2010

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Papildinošs

Drošības uzticamības dati	DC = 95 % atbilst ISO 13849-1 PFHd = 5E-9 1/h atbilst IEC 61508-1 1 operācija stundā DC-13 24 V DC, < 4 A PFHd = 30E-9 1/h atbilst IEC 61508-1 60 operācijas stundā DC-13 24 V DC, < 1 A MTTFd = 500 gadi atbilst ISO 13849-1 1 operācija stundā DC-13 24 V DC, < 4 A MTTFd = 85 gadi atbilst ISO 13849-1 60 operācijas stundā DC-13 24 V DC, < 1 A SFF = 95 % atbilst IEC 61508-1 HFT = 1 atbilst IEC 61508-1 Tips = A atbilst IEC 61508-1
Sinhronizācijas laiks starp ieejām	neierobežots
Savienojumi - termināļi	Fiksācijas skrūvju spaiļi, noņemams spaiļu bloks 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² elastīgs bez kabeļa gala 13-14, 23-24, 33-34 Fiksācijas skrūvju spaiļi, noņemams spaiļu bloks 1 x 0,2...1 x 2,5 mm ² ciets bez kabeļa gala 13-14, 23-24, 33-34 Fiksācijas skrūvju spaiļi, noņemams spaiļu bloks 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu, ar rāmi 13-14, 23-24, 33-34 Fiksācijas skrūvju spaiļi, noņemams spaiļu bloks 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu, bez rāmja 13-14, 23-24, 33-34 Fiksācijas skrūvju spaiļi, noņemams spaiļu bloks 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² elastīgs bez kabeļa gala 13-14, 23-24, 33-34 Fiksācijas skrūvju spaiļi, noņemams spaiļu bloks 2 x 0,2...2 x 1,5 mm ² ciets bez kabeļa gala 13-14, 23-24, 33-34 Fiksācijas skrūvju spaiļi, noņemams spaiļu bloks 2 x 0,25...2 x 1 mm ² elastīgs ar kabeļa galu, bez rāmja 13-14, 23-24, 33-34 Fiksācijas skrūvju spaiļi, noņemams spaiļu bloks 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu, ar dubultu rāmi 13-14, 23-24, 33-34 Fiksācijas skrūvju spaiļi, noņemams spaiļu bloks 1 x 0,14...1 x 1,5 mm ² elastīgs bez kabeļa gala citi termināļi Fiksācijas skrūvju spaiļi, noņemams spaiļu bloks 1 x 0,14...1 x 1,5 mm ² ciets bez kabeļa gala citi termināļi Fiksācijas skrūvju spaiļi, noņemams spaiļu bloks 1 x 0,25...1 x 0,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu, ar rāmi citi termināļi Fiksācijas skrūvju spaiļi, noņemams spaiļu bloks 1 x 0,25...1 x 1,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu, bez rāmja citi termināļi Fiksācijas skrūvju spaiļi, noņemams spaiļu bloks x 0,14...2 x 0,5 mm ² elastīgs bez kabeļa gala citi termināļi Fiksācijas skrūvju spaiļi, noņemams spaiļu bloks 2 x 0,14...2 x 0,75 mm ² ciets bez kabeļa gala citi termināļi Fiksācijas skrūvju spaiļi, noņemams spaiļu bloks 2 x 0,25...2 x 0,34 mm ² elastīgs ar kabeļa galu, bez rāmja citi termināļi Fiksācijas skrūvju spaiļi, noņemams spaiļu bloks 2 x 0,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu, ar dubultu rāmi citi termināļi
Izvades veids	Releja momentāna atvēršana , 3 NĒ , potenciāli brīvs
Drošības ķēžu skaits	3 NĒ priekš releja momentāna atvēršana
Maksimālais pārlēgšanas spriegums	230 V izmantošanas kategorija AC-15pie 50 Hz (releja momentāna atvēršana) 24 V izmantošanas kategorija DC-13 (releja momentāna atvēršana)
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V - 15...20 % DC
Enerģijas patēriņš W	0,2 Wpie 5 V DC 3,6 Wpie 24 V DC
Ievades aizsardzības veids	Iekšējais, elektroniskais
[Uc] vadības ķēdes spriegums	24 V DC
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	30 m
Pārrāvuma spēja	360 VA turēšana AC-15 B300 releja izeja 3600 VA iebrukums AC-15 B300 releja izeja
Pārrāvuma spēja	4 A 24 V 50 ms DC-13 releja izeja
Izejas termiskā strāva	6 A uz releju priekš releja izeja
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	18 A
Saistītā drošinātāja nomināls	4 A gG vai gL priekš releja izeja atbilst IEC 60947-5-1 6 A ātrs trieciens priekš releja izeja atbilst IEC 60947-5-1
Minimālā izejas strāva	10 mA priekš releja izeja
Izejas spriegums	10 V releja izeja
Maksimālais reakcijas laiks, kad ievade ir atvērta	40 ms
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	300 V (piesārņojuma pakāpe 2) atbilst IEC 60647-5-1
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	4 kV pārsprieguma kategorija III atbilst IEC 60647-5-1
Pašreizējais patēriņš	100 mA pie 24 V DC pie ārējā padeve (stāvoklī ieslēgts)

Vietējā signalizācija	Priekš lietotājs 6 gaismas diodes (zaļš/sarkans)
Elektriskais savienojums	Skrūvju spaile
Standarti	ISO 13849-1: 2008. gads ISO 13849-2: 2012. gads IEC 62061: 2005. gads IEC 61508: 2010 IEC 60947-5-1: 2010 IEC 61131-2: 2007. gads IEC 60204-1: 2005. gads IEC 60204-1: 2009/A1 IEC 61010-1: 2010 EN 50581: 2012. gads
Produkta sertifikācija	TÜV[RETURN]CSA 61010-2-201 (gaida)[RETURN]CSA Haz Loc 1. klase, 2. nodaļa (gaida)[RETURN]RCM[RETURN]ANSI Haz Loc 1. klase, 2. nodaļa (gaida) [RETURN]EAC[RETURN]JUL 61010-2-201
Marķējums	EFUP 10 RCM CSA UL TÜV CE EAC
Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests - testa līmenis: 8 kV (gaisa izplūde) atbilst IEC 61000-4-2 Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests - testa līmenis: 6 kV (kontakta izlāde) atbilst IEC 61000-4-2 Jūtība pret elektromagnētiskajiem laukiem - testa līmenis: 10 V/m (80 MHz līdz 1 GHz) atbilst IEC 61000-4-3 Jūtība pret elektromagnētiskajiem laukiem - testa līmenis: 3 V/m (1,4 GHz...2 GHz) atbilst IEC 61000-4-3 Jūtība pret elektromagnētiskajiem laukiem - testa līmenis: 1 V/m (2 GHz...3 GHz) atbilst IEC 61000-4-3 Magnētiskais lauks jaudas frekvencē - testa līmenis: 30 A/m (50...60 Hz) atbilst IEC 61000-4-8 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests - testa līmenis: 3 kV (elektropārvades līnijas (DC)) atbilst IEC 61000-4-4 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests - testa līmenis: 2 kV (I/ O) atbilst IEC 61000-4-4 1,2/50 µs triecienviļņu imunitātes tests - testa līmenis: 1 kV (elektropārvades līnijas (DC)) atbilst IEC 61000-4-5 Radiācija RF traucējumus - testa līmenis: 10 V (0,15...80 MHz) atbilst IEC 61000-4-6 Izstarotā emisija - testa līmenis: 40 dBµV/m A klase (24 V) atbilst IEC 55011 Izstarotā emisija - testa līmenis: 47 dBµV/m A klase (24 V) atbilst IEC 55011
Montāžas atbalsts	Cilindru tips TH35-7.5 dzelzceļš atbilst IEC 60715 Cilindru tips TH35-15 dzelzceļš atbilst IEC 60715 Sienas stiprinājums, izmantojot pievienotos stiprinājumus
Augstums	94 mm
Dziļums	73 mm
Platums	43,7 mm
Neto svars	0,19 kg

Vide

Standarti	EN 1088/ISO 14119 ISO 13850 IEC 60947-1 IEC 60204-1 IEC 60947-5-1
Izturība pret elektrostatisko izlādi	8 kV gaisā atbilst IEC 61000-4-2 6 kV kontaktā atbilst IEC 61000-4-2
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/M 80 MHz...1 GHz atbilst IEC 61000-4-3 3 V/M 1,4 GHz...2 GHz atbilst IEC 61000-4-3 1 V/m 2 GHz...3 GHz atbilst IEC 61000-4-3
Izturība pret magnētiskajiem laukiem	30 A/m 50/60 Hz atbilst IEC 61000-4-8
Izturība pret ātrām pārejām	3 kV priekš elektropārvades līnijas (DC) (DC) atbilst IEC 61000-4-4 2 kV priekš I/O līnijas atbilst IEC 61000-4-4
Pārsprieguma izturība	1 kV elektropārvades līnijas (DC) diferenciālais režīms atbilst IEC 61000-4-5 DC 1 kV elektropārvades līnijas (DC) kopīgs režīms atbilst IEC 61000-4-5 DC
Izturība pret vadītiem traucējumiem	10 V 0,15...80 MHz atbilst IEC 61000-4-6

Elektromagnētiskā emisija	Izstarotās emisijas - testa līmenis: 50 dBμV/m A klase (24 V DC) pie 30...230 Hz atbilst IEC 61131-3 Izstarotās emisijas - testa līmenis: 57 dBμV/m A klase (24 V DC) pie 230...1000 Hz atbilst IEC 61131-3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...55 °C horizontāla uzstādīšana
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Relatīvais mitrums	10...95 % , bez kondensāta (darbībā) 10...95 % , bez kondensāta (noliktavā)
IP aizsardzības pakāpe	IP20 (termināļi) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	2
Darbības augstums	0...2000 m
Uzglabāšanas augstums	0...3000 m
Vibrācijas pretestība	+/- 3,5 mm (f= 5...150 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms atbilst IEC 60068-2-27
Mehāniskā izturība	Izcilņiem 6 ms 300 triecieni (25 gn) atbilst IEC 60068-2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	10,600 cm
1. iepakojuma garums	12,500 cm
1. iepakojuma svars	283,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,522 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.