

XVBL1B4

illuminated unit for modular tower lights,
Harmony XVB, plastic, red, 70mm, flashing,
integral LED, 24V AC/DC



Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XVB Universal
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīga bāka
Bākas vai indikatoru bankas vienības veids	Bāzes vienība tieša vai cauruļu fiksācija Apgaismota vienība
Signalizācijas veids	Mirgo
Montāžas diametrs	70 mm
Komponenta nosaukums	XVBL
Materiāls	Ar stiklu pastiprināts poliamīds : bāzes vienība Polikarbonāts : apgaismota vienība
Gaismas avots	Integrēta LED , sarkans
Spuldzes tips	Aizsargāta LED
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC

Papildinošs

Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļi , $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ ar kabeļa galu
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V atbilst IEC 60947-1
Nominālā sprieguma robeža	0,85...1,1 Un atbilst IEC 60947-5-1
Pašreizējais patēriņš	$< 47 \text{ mA AC/DC}$
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-1
Mirgošanas biežums	1 Hz
CAD kopējais platums	70 mm
CAD kopējais augstums	139 mm
CAD kopējais dziļums	70 mm
Termināļu apraksts ISO nr.1	(ZEMES) ZEME (COM-1)PW
Neto svars	0,28 kg

Vide

Piesārņojuma pakāpe	2
Produkta sertifikācija	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 Nr. 14[RETURN]UL 508
Standarti	IEC 60947-5-1
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	I klase uz atbalsta caurules atbilst IEC 61140 II klase uz bāzes bloka atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 uz stiprinājuma pamatnes XVBZ0. atbilst IEC 60529 IP66 uz bāzes bloka atbilst IEC 60529
NEMA aizsardzības pakāpe	Tips 4X atbilst UL (iekštelpās)

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,800 cm
1. iepakojuma platums	8,200 cm
1. iepakojuma garums	15,000 cm
1. iepakojuma svars	284,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,880 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------