



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon TM5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēts izejas modulis
Diskrēts izvades numurs	12
Diskrēts izvades veids	Tranzistors

Papildinošs

Diapazona saderība	PacDrive LMC kustības kontrolieris Modicon LMC058 Modicon M258
Produktu saderība	PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro Kustības kontrolieris Loģiskais kontrolieris
Izejas spriegums	24 V DC
Izejas sprieguma robežas	20,4...28,8 V
Diskrētā izvades loģika	Avots
Pašreizējais kanāls	0,5 A
Kopējā maksimālā strāva uz vienu izeju	6 A
Krāsa	Balts
Maksimālā izejas strāva	12 A
Pārslēgšanas frekvence	≤ 500 Hz pretestības
Atbildes laiks	≤ 300 μs no stāvokļa 0 uz stāvokli 1 priekš izvade ≤ 300 μs no stāvokļa 1 uz stāvokli 0 priekš izvade
Maksimālā noplūdes strāva	5 μA kad tas ir izslēgts
Aizsardzības veids	Apgrieztās polaritātes aizsardzība Pārslodzes aizsardzība Īssavienojuma aizsardzība
Izolācija	500 Vrms AC izolācija starp kanālu un kopni Starp kanāliem nav izolācijas
Maksimālais sprieguma kritums	< 0,3 V pie 500 mA priekš izvade < 2 V pie 500 mA priekš sensora padeve
Maksimālā barošanas strāva sensoriem	500 mA
Pašreizējais patēriņš	52 mA pie 5 V DC kopne 48 mA pie 24 V DC ievade/izvade
Maksimālā jaudas izkliede W	2,04 W
Vietējā signalizācija	1 LED zaļš priekš barošanas avots 1 LED sarkans priekš barošanas avots 12 gaismas diodes dzeltens priekš izvades statuss
Elektrības pieslēgums	1 vads
Markējums	CE
Neto svars	0,025 kg

Vide

Standarti	CSA C22.2 Nr. 213 UL 508 CSA C22.2 Nr. 142 IEC 61131-2
Produkta sertifikācija	GOST-R[RETURN]CSA[RETURN]cULus[RETURN]C-Tick
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...55 °C bez pazemināšanas (horizontāla uzstādīšana) -10...60 °C ar pazemināšanas koeficientu (horizontāla uzstādīšana) -10...50 °C (vertikāla uzstādīšana)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Relatīvais mitrums	5...95 % bez kondensāta
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664
Darbības augstums	0...2000 m
Uzglabāšanas augstums	0...3000 m
Vibrācijas pretestība	1 gnpie 8,4...150 Hz ieslēgts DIN sliede 3,5 mmppie 5...8,4 Hz ieslēgts DIN sliede
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms
Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests , 4 kV kontaktā atbilst IEC 61000-4-2 Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests , 8 kV gaisā atbilst IEC 61000-4-2 Jūtība pret elektromagnētiskajiem laukiem , 1 V/m 2...2,7 GHz atbilst IEC 61000-4-3 Jūtība pret elektromagnētiskajiem laukiem , 10 V/m 80...2000 MHz atbilst IEC 61000-4-3 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests , 1 kV I/O atbilst IEC 61000-4-4 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests , 1 kV ekranēts kabelis atbilst IEC 61000-4-4 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests , 2 kV elektropārvades līnijas atbilst IEC 61000-4-4 1,2/50 μs triecienviļņu imunitātes tests , 0,5 kV diferenciālais režīms atbilst IEC 61000-4-5 1,2/50 μs triecienviļņu imunitātes tests , 1 kV kopīgs režīms atbilst IEC 61000-4-5 Radija RF traucējumus atbilst IEC 61000-4-6 Vadītās un izstarotās emisijas atbilst CISPR 11

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	5,400 cm
1. iepakojuma garums	10,500 cm
1. iepakojuma svars	39,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	97
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,172 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija

Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------