



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadalnes korpuss
Ierīces lietojumprogramma	Zemsprieguma elektriskā sadale
Korpusa veids	Funkcionāls korpuss piegādāts komplekta veidā Metāla korpuss Iekštelpu korpuss
Korpusa/kabīnes apraksts	Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm
Komplekta sastāvs	Statņi Aizmugurējā plāksne 2 sānu panelis Augšējā plāksne Apakšējā plāksne
Papildus informācija	Var kombinēt blakus un vienu virs otra
Type of front plate	Bez jāpasūta atsevišķi
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	12
18 mm moduļu skaits rindā	24
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Produktu sertifikāti	ASTA [RETURN] EAC

Papildinošs

[Ui] nominālā sprieguma izolācija	1000 V uz galvenajām aizmugurējām kopnēm atbilst IEC 61439-2
Tīkla frekvence	50/60 Hz
[In] nominālā strāva	630 A pie 40 °C atbilst IEC 61439-2
Īsslēguma strāva	50 kA
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	25 kA atbilst IEC 61439-1
[Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva	53 kA atbilst IEC 61439-1
Elektriskās izolācijas klase	I klase
Materiāls	Apstrādāts lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Platums	595 mm
Augstums	630 mm
Dziļums	205 mm
Neto svars	10,78 kg
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP30 ar priekšējo plāksni IP40 ar durvīm IP41 ar durvīm un nojume IP43 ar durvīm, nojume un IP43 blīve
Triecienizturības klase (IK)	IK07 ar priekšējo plāksni IK08 ar caurspīdīgām durvīm IK10 ar vienkāršām durvīm
Mehāniskā izturība	Seismiskie testi - 2,5 G atbilst IEC 60068-2-57

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	10,500 cm
1. iepakojuma platums	69,000 cm
1. iepakojuma garums	70,000 cm
1. iepakojuma svars	11,576 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	95,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	104,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei