



Galvenā

| | |
|---------------------------------|--|
| Diapazons | PrismaSeT |
| Produktu klāsts | PrismaSeT G |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Korpusa pagarinājums |
| Ieīces lietojumprogramma | Zemsprieguma elektriskā sadale |
| Korpusa veids | Funkcionāls korpuss piegādāts komplekta veidā Metāla korpuss Iekštelpu korpuss |
| Korpusa/kabīnes apraksts | Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm |
| Komplekta sastāvs | Statņi Aizmugurējā plāksne Augšējā plāksne Apakšējā plāksne |
| Papildus informācija | Var kombinēt blakus un vienu virs otra |
| Type of front plate | Bez jāpasūta atsevišķi |
| Moduļu skaits vertikāli [50 mm] | 18 |
| 18 mm moduļu skaits rindā | 24 |
| Standarti | IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208 |
| Produktu sertifikāti | ASTA [RETURN] EAC |

Papildinošs

| | |
|---|---|
| [Ui] nominālā sprieguma izolācija | 1000 V uz galvenajām aizmugurējām kopnēm atbilst IEC 61439-2 |
| Tīkla frekvence | 50/60 Hz |
| [In] nominālā strāva | 630 A pie 40 °C atbilst IEC 61439-2 |
| Īsslēguma strāva | 50 kA |
| [Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva | 25 kA s atbilst IEC 61439-1 |
| [Ipk] nominālā maksimālā pretestības strāva | 53 kA atbilst IEC 61439-1 |
| Elektriskās izolācijas klase | I klase |
| Materiāls | Apstrādāts lokšņu tērauds |
| Aizsardzības ārstēšana | Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris |
| Virsmas apdare | Teksturēts Matēts |
| Krāsa | Balts (RAL 9003) |
| Platums | 600 mm |
| Augstums | 930 mm |
| Dziļums | 205 mm |
| Daudzums komplektā | Komplektā 1 |

Vide

| | |
|------------------------------|---|
| IP aizsardzības pakāpe | IP30 ar priekšējo plāksni IP40 ar durvīm IP41 ar durvīm un nojume IP43 ar durvīm, nojume un IP43 blīve |
| Triecienizturības klase (IK) | IK07 ar priekšējo plāksni IK08 ar caurspīdīgām durvīm IK10 ar vienkāršām durvīm |
| Mehāniskā izturība | Seismiskie testi - 2,5 G atbilst IEC 60068-2-57 |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|------------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 10,000 cm |
| 1. iepakojuma platums | 65,500 cm |
| 1. iepakojuma garums | 99,000 cm |
| 1. iepakojuma svars | 14,253 kg |
| Otrā iepakojuma vienības tips | P12 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 8 |
| 2. iepakojuma augstums | 94,000 cm |
| 2. iepakojuma platums | 80,000 cm |
| 2. iepakojuma garums | 120,000 cm |
| 2. iepakojuma svars | 125,000 kg |

Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|---------------------------------|--|
| Ilgspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula | REACH Deklarācija |
| REACH free of SVHC | Yes |
| ES RoHS direktīva | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija |
| Toxic heavy metal free | Yes |
| Mercury free | Yes |
| Sustainable packaging | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Ķīnas RoHS regula | Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Vides informācijas publiskošana | Produkta Ietekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei |