



## Galvenā

|                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                      | PrismaSeT                                                                                                                   |
| Produkta klāsts                | PrismaSeT G                                                                                                                 |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Durvis                                                                                                                      |
| Diapazona saderība             | PrismaSeT PrismaSeT G) Sadalnes korpuss                                                                                     |
| Nodrošināts aprīkojums         | Durvis<br>Rokturis<br>Taustiņslēgs (405.&nbsp;  atslēga)<br>Citu taustiņu slēdzeni un ieliktni jāpasūta atsevišķi<br>2 vira |
| Type of door                   | Caurspīdīgs                                                                                                                 |
| IP aizsardzības pakāpe         | IP43 ar durvīm, nojume un IP43 blīve<br>IP30 bez durvīm<br>IP40 ar durvīm<br>IP41 ar durvīm un nojume                       |

## Papildinošs

|                                 |                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation description        | Pie sienas stiprināms korpuss - platums 600 mm<br>Pagarinājuma korpuss - platums 600 mm |
| Durvju atvēršanas virziens      | Atgriezenisks                                                                           |
| Slēdzeņu skaits                 | 2                                                                                       |
| Door opening angle              | 130 °                                                                                   |
| Moduļu skaits vertikāli [50 mm] | 15                                                                                      |
| Sadalnes korpusa materiāls      | Rokturis : poliamīds<br>Stikls<br>Vāka rāmis : apstrādāts lokšņu tērauds                |
| Daudzums komplektā              | Komplektā 1                                                                             |
| Augstums                        | 780 mm                                                                                  |
| Platums                         | 600 mm                                                                                  |
| Dziļums                         | 36 mm                                                                                   |
| Neto svars                      | 5,52 kg                                                                                 |
| Materiāls                       | Stikls                                                                                  |
| Virsmas apdare                  | Matēts<br>Teksturēts                                                                    |
| Krāsa                           | Balts ( RAL 9003)                                                                       |

Vide

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| IK aizsardzības pakāpe | IK08 atbilst EN/IEC 62262                                                   |
| Standarti              | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                  |
| Aizsardzības ārstēšana | Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris |

## Iepakojšanas vienības

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE     |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1       |
| 1. iepakojuma augstums         | 7,0 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 64,0 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 85,0 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 6,83 kg |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Otrā iepakojuma vienības tips | P12      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā  | 12       |
| 2. iepakojuma augstums        | 97,0 cm  |
| 2. iepakojuma platums         | 80,0 cm  |
| 2. iepakojuma garums          | 120,0 cm |
| 2. iepakojuma svars           | 92,0 kg  |

### Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                     |
| REACH regula                    | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                              |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) |
| Mercury free                    | Yes                                                                            |
| Sustainable packaging           | Yes                                                                            |
| RoHS exemption information      | <a href="#">Yes</a>                                                            |
| Ķīnas RoHS regula               | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                         |
| Vides informācijas publiskošana | <a href="#">Produkta ietekme Uz Vidi</a>                                       |
| Cirkularitātes profils          | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                  |