



Galvenā

Diapazons	Jaunā Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Dekoratīvais nosaukums	Unica Pro
Ierīces prezentācija	Nokomplektēts produkts
Ierīces montāža	Iebūvējams
Kontaktligzdu skaits	2
Polu izskartojums izvadā	2P+E
Izejas standarts	CEE 7/5
Izejas standarts	Franču valoda
Izejas standarta apraksts	Pin zeme
Nominālā strāva	16 A

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Enerģijas padeve
Vāka tips	Ar slēgiem
[Ue] nominālais darba spriegums	250 V
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Fiksācijas režīms	Skrūves
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)
Savienojuma vieta	Skrūvju spailes
Kopnes šķēsgriezums	0...2,5 Mm ² kabelis(-i), 2 - kabeļa stingrība: elastīgs 0...2,5 mm ² kabelis(-i), 2 - kabeļa stingrība: stingrs
Minimālā slodzes atsēgšanas kapacitāte	100 darbības 1,25 In un 1,1 Un , cos phi = 0,6
Elektriskā izturība	10000 cikli , cos phi = 0,8
Izolācijas pretestība	> 5 MOhm pie 500 V
Dielektriskā izturība	2000 V
Materiāls	PC : mehānisma vāks
Virsmas apdare	Glancēts
Daudzums komplektā	Komplektā 1 "Flow-pack"kiepakojums
Standarti	IEC 60884-1 NF C 61-314
Produkta sertifikācija	NF
Iebūvēšanas dziļums	24 mm
Dziļums	47 mm
Platums	85 mm
Augstums	125 mm
Neto svars	0,099 kg

Virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...35 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5...50 °C
Triecienizturības klase (IK)	IK04
IP aizsardzības pakāpe	IP4X
Vides raksturlielumi	Acetons Balinātājs UV izturīgs Benzīns Eļļa Alkohols Logu tīrīšanas šķidrums Šķidrās ziepes

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,7 cm
1. iepakojuma platums	8,5 cm
1. iepakojuma garums	12,6 cm
1. iepakojuma svars	111 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	12,5 cm
2. iepakojuma platums	18 cm
2. iepakojuma garums	26 cm
2. iepakojuma svars	690 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 3. iepakojumā	45
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	40 cm
3. iepakojuma garums	60 cm
3. iepakojuma svars	6,983 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	 Yes
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.