

Galvenā

Produkta klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Standarta analogās izvades komplekts
Komplekta sastāvs	STBXTS2100, 6-galu atspere skavas savienotājs STBXTS1100, 6 spaiļu skrūvju tipa savienotājs STBXBA2000 bāze STBACO0220 modulis
Analogās izvades veids	Strāva : 4...20 mA
Analogās izejas numurs	2
Analogās izejas izšķirtspēja	15 biti + zīme

Papildinošs

Analogā izejas strāva	0,02 A
Atbildes laiks	4ms
Aukstā maiņa	Jā
Hot swapping	Jā standarta NIM
Fallback	Stāvoklis 0 pamata NIM Lietotāja konfigurējams standarta NIM
Datu formāts	EN 61131-2 IEC 61131-2
Atjaunināšanas laiks	8 ms
Konversijas laiks	4 ms abiem kanāliem
Integrālā linearitāte	+/- 0,5 %FS
Diferenciālā linearitāte	Monotonisks
Absolūtas precizitātes kļūda	+/- 0,3 % no pilnas skalas pie 25 °C
Temperatūras novirze	+/-0,005 %/°C
Izolācija starp kanāliem un loģisko kopni	1500 V uz 1 minūti
Izolācija starp kanāliem un izpildmehānisma kopni	200 V
Produkta saderība	Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105 Montāžas bāze STBXBA1000
[Us] nominālais barošanas spriegums	24V DC
Piegāde	Strāvas sadales modulis
Pašreizējais patēriņš	210 mA pie 5V DC priekš loģiskā kopne
Markējums	CE
Pārsprieguma kategorija	II
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) moduļa statuss (RDY) 1 LED (sarkans) moduļa kļūda (ERR)
Dziļums	70 mm
Augstums	18,4 mm
Platums	128,3 mm

Vide

Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]UL[RETURN]FM 1. klases 2. divīzija
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1
Darbības augstums	<= 2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 1. klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C (bez)

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	32...140 °F bez
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C bez
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...185 °F bez
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta
Vibrācijas pretestība	3 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 7,5 mm simetriska DIN sliede 5 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede +/-0,35 mmpie 10...58 Hz
Triecienizturība	30 gn priekš 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,7 cm
1. iepakojuma platums	8,0 cm
1. iepakojuma garums	13,0 cm
1. iepakojuma svars	141,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,374 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	448
3. iepakojuma augstums	60,0 cm
3. iepakojuma platums	80,0 cm
3. iepakojuma garums	448,0 cm
3. iepakojuma svars	63,168 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------