

Galvenā

Diapazons	Jaunā Unica
Produkta vai sastāvdaļas veids	Centrālā plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Fiksācijas piederums
Ierīces prezentācija	Mehānisms
Kontaktlīdziņu skaits	1
Krāsas tonis	antracīts

Papildinošs

Konektora tips	RJ45
Ierīces montāža	Iebūvējams
Moduļu skaits	1 modulis
Ietekmes veids	Laukakmens Systimax
Standarti	UNE 20315 UNE 60669
Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Izturīgs pret alkoholu (70%) Izturīgs pret alkoholu (96%) Izturīgs pret A-pienskābi Izturīgs pret atšķaidītu kvartāro amoniju Izturīgs pret atšķaidītu balinātāju Izturīgs pret atšķaidītu amonjaku Izturīgs pret ziepjūdeni Izturīgs pret kristāla tīrītāju Izturīgs pret ūdeņraža peroksīdu 10 tilpumi Izturīgs pret heksānu

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP21D
Triecienizturības klase (IK)	IK04

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	5,000 cm
1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	8,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	13,000 cm
2. iepakojuma platums	12,500 cm
2. iepakojuma garums	18,500 cm
2. iepakojuma svars	236,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	160

3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	2,196 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.