



Galvenā

Produktu klāsts	OptiLine 45
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Kanāli
Product type	Priekšējais vāks
Colour	Polāri balts (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	24 m

Papildinošs

Kanāla materiāls	Plastmasas
Kabeļu kanāla izmēri	185 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm 140 x 55 mm
Fiksācijas režīms	Spiedpogas
Product material	PVC (polivinilhlorīds)
Garums	2000 mm
Augstums	45 mm
Platums	16 mm

Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEK EN 50085-1: 2005. gads EN 50085-1: 2013/A1 EN 50085-2-1: 2006. gads EN 50085-2-1: 2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Triecienizturības klase (IK)	IK07

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	2
1. iepakojuma augstums	0,1 cm
1. iepakojuma platums	4,5 cm
1. iepakojuma garums	200 cm
1. iepakojuma svars	358 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	6 cm
2. iepakojuma platums	12 cm
2. iepakojuma garums	204 cm

2. iepakojuma svars	4,55 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 3. iepakojumā	1440
3. iepakojuma augstums	50 cm
3. iepakojuma platums	120 cm
3. iepakojuma garums	210 cm
3. iepakojuma svars	293 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei