



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produkta klāsts	PrismaSeT G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvis
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT G) kanālš
Nodrošinātš aprīkojums	Durvis Rokturis Taustiņslēgs (405. &atslēga) Citu taustiņu slēdzeni un ieliktni jāpasūta atsevišķi 2 vira
Type of door	Caurspidīgš
IP aizsardzības pakāpe	IP43 ar durvīm, nojume un IP43 blīve IP30 bez durvīm IP40 ar durvīm IP41 ar durvīm un nojume

Papildinošs

Installation description	Pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm
Druvju atvēršanas virziens	Atgriezenisks
Slēdzeņu skaits	2
Door opening angle	130 °
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	21
Sadalnes korpusa materiāls	Rokturis : poliamīds Stikls Vāka rāmis : apstrādāts lokšņu tērauds
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	1080 mm
Platums	300 mm
Dziļums	36 mm
Neto svars	4,3 kg
Materiāls	Stikls
Virsmas apdare	Matēts Teksturēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst EN/IEC 62262
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,0 cm
1. iepakojuma platums	34,0 cm
1. iepakojuma garums	114,5 cm
1. iepakojuma svars	5,698 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12

Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	98,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	148,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei