

## ZB5FW913

Head for illuminated push button, Harmony XB5, plastic, white flush mounted, 30mm, universal LED, illuminated ring

### Galvenā

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Produkta klāsts                      | Harmonija XB5                  |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Galviņa apgaismotai spiedpogai |
| Ierīces īsais nosaukums              | ZB5                            |
| Produkta saderība                    | Universāla LED                 |
| Rāmja materiāls                      | Tumši pelēka plastmasa         |
| Montāžas diametrs                    | 30,5 mm                        |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                              |
| Galvas tips                          | Iebūvēts-flush                 |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apaļa                          |
| Operatora veids                      | Pavasara atgriešanās           |
| Operatora profils                    | Balts flush , neatzīmēts       |
| Operatora papildu informācija        | Ar apgaismotu gredzenu         |

### Papildinošs

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kopējais platums                   | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAD kopējais augstums                  | 37 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAD kopējais dziļums                   | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Neto svars                             | 0,017 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju | 7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1&nbsp;m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mehāniskā izturība                     | 10000000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa   | Balts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marķēšana                              | Neatzīmēts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elektriskā sastāva kods                | M1 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED<br>M2 par < 6 kontaktpersonas izmantojot divvietīgu un divvietīgu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED<br>M6 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED un transformatoru<br>M10 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED<br>MF1 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienu bloku iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED |

### Vide

|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                    | TC                              |
| Apkārtnējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                     |
| Apkārtnējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...70 °C                     |
| Pārsprieguma kategorija                   | II klase atbilst IEC&nbsp;60536 |
| IP aizsardzības pakāpe                    | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67  |
| NEMA aizsardzības pakāpe                  | NEMA&nbsp;13<br>NEMA 4X         |
| IK aizsardzības pakāpe                    | IK03 atbilst IEC 62262          |

|                        |                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarti              | GB&Nbsp;14048.5<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                         |
| Produkta sertifikācija | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LR0S (Lloyds kuģniecības reģistrs)<br>[RETURN]UL sarakstā                                                                              |
| Vibrācijas pretestība  | 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                             |
| Triecienizturība       | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

### Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 4,400 cm |
| 1. iepakojuma platums          | 5,300 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 6,100 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 22,000 g |

### Piedāvājiēt ilgspēju

|                            |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula               |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                    |
| REACH free of SVHC         | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| ES RoHS direktīva          | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free     | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| Mercury free               | Yes                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS exemption information |  <a href="#">Yes</a>                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula          |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |