



Galvenā

Produkta klāsts	SpaceLogic KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Dimmēšanas izpildmehānisms
Darbības režīms	KNX kopņu sistēma
Kopnes tips	KNX

Papildinošs

Montāžas atbalsts	Iebūvējams
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Strāvas patēriņš	5...18 mA priekš kopne
Ievades veids	3 x binārs AC
Izvadus skaits	1
Slodzes tips	Kvēlspuldzes : 20...230 W pie 230 V AC Augstsprieguma halogēna lampa : 20...210 W pie 230 V AC ZS halogēna lampas : 20...210 W pie 230 V AC (induktīvais transformators) ZS halogēna lampas : 20...210 W pie 230 V AC (kapacitatīvais transformators) LED lampa : 1...200 W pie 230 V AC (fāzes atslēgšana) LED lampa : 1...32 W pie 230 V AC (fāzes pārslēgšana)
Maximum cable length	10 m priekš ievade
Platums	48 mm
Augstums	50 mm
Dziļums	28 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...45 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,5 cm
1. iepakojuma platums	7,6 cm
1. iepakojuma garums	7,6 cm
1. iepakojuma svars	106,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	6,875 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtpējiēgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------