



## Galvenā

|                                |                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                      | PrismaSeT                                                                                                                  |
| Produktu klāsts                | PrismaSeT G                                                                                                                |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Durvis                                                                                                                     |
| Diapazona saderība             | PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls                                                                                              |
| Nodrošināts aprīkojums         | Durvis<br>Rokturis<br>Taustiņslēgs (405.&nbsp;&atslēga)<br>Citu taustiņu slēdzeni un ieliktni jāpasūta atsevišķi<br>2 vira |
| Type of door                   | Vienkāršs                                                                                                                  |
| IP aizsardzības pakāpe         | IP43 ar durvīm, nojume un IP43 blīve<br>IP30 bez durvīm<br>IP40 ar durvīm<br>IP41 ar durvīm un nojume                      |

## Papildinošs

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Installation description        | Pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm                  |
| Druvju atvēršanas virziens      | Atgriezenisks                                                  |
| Slēdzeņu skaits                 | 1                                                              |
| Door opening angle              | 130 °                                                          |
| Moduļu skaits vertikāli [50 mm] | 9                                                              |
| Sadalnes korpusa materiāls      | Rokturis : poliamīds<br>Vāka rāmis : apstrādāts lokšņu tērauds |
| Daudzums komplektā              | Komplektā 1                                                    |
| Augstums                        | 480 mm                                                         |
| Platums                         | 300 mm                                                         |
| Dziļums                         | 33 mm                                                          |
| Neto svars                      | 2,08 kg                                                        |
| Virsmas apdare                  | Matēts<br>Teksturēts                                           |
| Krāsa                           | Balts ( RAL 9003)                                              |

Vide

|                        |                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| IK aizsardzības pakāpe | IK08 atbilst EN/IEC 62262                                                   |
| Standarti              | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                  |
| Aizsardzības ārstēšana | Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 7,000 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 34,000 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 54,500 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 2,820 kg  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | P12       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 40        |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| 2. iepakojuma augstums | 83,000 cm  |
| 2. iepakojuma platums  | 80,000 cm  |
| 2. iepakojuma garums   | 120,000 cm |
| 2. iepakojuma svars    | 123,000 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                 |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>        |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                             |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                        |
| Sustainable packaging           | Yes                                                                                                                        |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                      |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>   |
| Vides informācijas publicēšana  |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a> |
| Cirkularitātes profils          | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                              |