



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon TM5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Analogās ievades modulis
Analogās ievades numurs	2
Analogās ievades veids	Pt 100/Pt 1000 temperatūras zonde - 200...850 °C
Analogās ievades izšķirtspēja	16 biti

Papildinošs

Diapazona saderība	Modicon M258 Modicon LMC058
Produktu saderība	Loģiskais kontrolieris Kustības kontrolieris
Mērījumu izšķirtspēja	0,1 °C
Krāsa	Balts
Mērījumu kļūda	< 0,037 % no pilnas skales - 200...850 °C Pt 100/Pt 1000 pie 25 °C
Temperatūras koeficients	0,004 %FS/°C , analogās ievades veids: temperatūras zonde
Nelinearitāte	0,00015 %FS , analogās ievades veids: temperatūras zonde
Kabeļa tips	Ekranēts kabelis
Izolācija	500 Vrms AC izolācija starp kanālu un kopni Starpt. kanāliem nav izolācijas
Piegāde	Iekšējais
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC -15...20 %
Kopējā režīma noraidīšana	> 95 dB
Vietējā signalizācija	1 LED zaļš priekš barošanas avots 1 LED sarkans priekš barošanas avots 2 gaismas diodes zaļš priekš ievades statusu
Pasreizējais patēriņš	2 mA pie 5 V DC kopne 46 mA pie 24 V DC ievade/izvade
Maksimālā jaudas izkliede W	1,11 W
Markējums	CE
Neto svars	0,025 kg

Vide

Standarti	UL 508 CSA C22.2 Nr. 142 IEC 61131-2 CSA C22.2 Nr. 213
Produkta sertifikācija	cULus[RETURN]CSA[RETURN]GOST-R[RETURN]C-Tick
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...55 °C bez pazemināšanas (horizontāla uzstādīšana) 0...60 °C ar pazemināšanas koeficientu (horizontāla uzstādīšana) 0...50 °C (vertikāla uzstādīšana)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Relatīvais mitrums	5...95 % bez kondensāta
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2

Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664
Darbības augstums	0...2000 m
Uzglabāšanas augstums	0...3000 m
Vibrācijas pretestība	1 gnpie 8,4...150 Hz ieslēgts DIN sliede 3,5 mmpie 5...8,4 Hz ieslēgts DIN sliede
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms
Izturība pret elektrostatisko izlādi	4 KV kontaktā atbilst IEC 61000-4-2 8 kV gaisā atbilst IEC 61000-4-2
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	1 V/M 2...2,7 GHz atbilst IEC 61000-4-3 10 V/m 80...2000 MHz atbilst IEC 61000-4-3
Izturība pret ātrām pārejām	1 KV atbilst IEC 61000-4-4 (I/O) 1 KV atbilst IEC 61000-4-4 (ekranēts kabelis) 2 kV atbilst IEC 61000-4-4 (elektropārvades līnijas)
Pārsprieguma izturība	0,5 KV diferenciālais režīms atbilst IEC 61000-4-5 1 kV kopīgs režīms atbilst IEC 61000-4-5
Elektromagnētiskā saderība	EN/IEC 61000-4-6
Traucējumi izstaroti/vadīti	CISPR 11

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	10,500 cm
1. iepakojuma svars	40,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	97
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,200 kg

Piedāvājiēt ilgspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------