

VCFN25GE

Slēgts slēdža atvienotājs, TeSys Control,
IESLĒGŠANAI/Avārijas apturēšanai, 20A,
IP65, kompakts izmērs



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys Mini-VARIO
Ierīces īsais nosaukums	VCFN
Produkta vai sastāvdaļas veids	Avārijas apturēšanas slēdža atvienotājs
Veiktspējas līmenis	Standarta
Polu apraksts	3P
Kontroles veids	Rotējošs rokturis
Roktura krāsa	Sarkans
Roktura priekšējās plāksnes krāsa	Dzeltens
Rotācijas roktura piekaramā atslēga	1 līdz 3 piekaramās slēdzenes 4...8 mm

Papildinošs

Markējums	0 - 1
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
[Ithe] parastā slēgtā termiskā strāva	20 A
[Ie] nominālā darba strāva	14,5 A (AC-23A) pie 400 V
Nominālā darba jauda W	7,5 KW pie 400 V (AC-23) 5,5 kW pie 400 V (AC-3)
Intermitējoša darba klase	30
Making capacity (I Rms)	250 A pie 400 V AC-21A
[Icw] rated short-time withstand Rms current	150 A pie 400 V ilgums: 1 s
Nominālā nosacītā īsslēguma strāva	10 kA pie 400 V
Piemērotība izolācijai	Jā
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 60595-2-1
Handle front plate dimension	60 x 60 mm
Augstums	131 mm
Platums	82,5 mm
Dziļums	106 mm
Neto svars	0,512 kg

Vide

Standarti	IEC 60947-4-1
Aizsardzības ārstēšana	TC
Mehāniskā izturība	Vibrācijas 10...150 Hz (1 gn) atbilst IEC 60068-2-6 Triecieni 11 ms (30 Gn) atbilst IEC 60068-2-27
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...50 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,500 cm
1. iepakojuma platums	11,500 cm
1. iepakojuma garums	13,500 cm
1. iepakojuma svars	350,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	7
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,689 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	112
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	51,024 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------