

Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 SBI
Produkta vai sastāvdaļas veids	Drošinātājs-atvienotājs
Ierīces īsais nosaukums	SBI
Poļu apraksts	1P+N

Papildinošs

[In] nominālā strāva	32 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A
Drošinātāja līkne	AM GG
Drošinātāja izmērs	22 x 58 mm
[Ue] nominālais darba spriegums	690 V AC
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
Bloķēšanas opciju apraksts	Nav aizslēdzams
9 mm atstarpe	8
Augstums	126,5 mm
Platums	70 mm
Dziļums	70 mm
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes (augšā vai apakšā) 1 kabelis(-i) 1,5...50 mm ² stingrs Skrūvju skavu spaiļes (augšā vai apakšā) 1 kabelis(-i) 2,5...35 mm ² elastīgs Skrūvju skavu spaiļes (augšā vai apakšā) 1 kabelis(-i) 2,5...35 mm ² elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	12 mm priekš augšā vai apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	4 Nm augšā vai apakšā

Vide

Standarti	IEC EN 60947-3
Piesārņojuma pakāpe	3
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,200 cm
1. iepakojuma platums	7,800 cm
1. iepakojuma garums	12,900 cm
1. iepakojuma svars	386,000 g

Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	13,400 cm
2. iepakojuma garums	22,900 cm
2. iepakojuma svars	1,236 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	27
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	11,530 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------