



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys CASK
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vadības relejs
Ieīces īsais nosaukums	CA2SK
Kontaktozu lietojumprogramma	Vadības ķēde
Izmantošanas kategorija	DC-13 AC-15
Polu kontakta sastāvs	1 NO + 1 NC
[Ue] nominālais darbības spriegums	<= 690 V <= 400 Hz
Vadības ķēdes tips	AC pie 50/60 Hz
[Uc] vadības ķēdes spriegums	230 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	10 A (pie 55 °C)
Saistītā drošinātāja nomināls	10 A gL atbilst VDE 0660 10 A gL atbilst IEC 60947
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V atbilst IEC 60947 690 V atbilst VDE 0110 C grupa 690 V atbilst BS 5424 690 V atbilst UL 508 690 V atbilst CSA C22.2 Nr. 14
Montāžas atbalsts	Plāksne Dzelzceļš
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 1,5...6 mm ² ciets Skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 1,5...4 mm ² ciets Skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 0,5...6 mm ² elastīgs bez kabeļa gala Skrūvju skavu spaiļes 1 kabelis(-i) 0,35...6 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 0,35...1,5 mm ² elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju skavu spaiļes 2 kabelis(-i) 0,35...2,5 mm ² elastīgs bez kabeļa gala
Pievilkšanas griezes moments	0,8 Nm - ieslēgts skrūvju skavu spaiļes pozīdriv Nr 1 skrūves galva
Vadības ķēdes sprieguma robežas	Izkrišana : 0,2...0,75 Uc (pie < 50 °C) Operatīvi : 0,85...1,1 Uc (pie < 50 °C)
Darbības laiks	6...8 ms spoles atslēgšana un NAV atvēršana 7...14 ms spoles sprieguma padeve un NO slēgšana 8...10 ms spoles atslēgšana un NC aizvēršana 8...16 ms spoles barošana un NC atvēršana
Mehāniskā izturība	10 M cikli
Maksimālais darbības ātrums	1200 cikls/h
Ieslēgšanas jauda VA	16 VA (pie 20 °C)
Noturīgais enerģijas patēriņš VA	4,2 VA (pie 20 °C)
Siltuma izkliedēšana	1,4 W
Augstums	56 mm
Platums	27 mm
Dziļums	55,5 mm
Neto svārs	0,132 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CB shēma[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]UKCA
IP aizsardzības pakāpe	IP2X
Aizsardzības ārstēšana	TC atbilst IEC 60068
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-50...70 °C
Darbības augstums	2000 m bez pazemināšanas

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,500 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	6,500 cm
1. iepakojuma svars	123,500 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,074 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	1280
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	170,368 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------