

Galvenā

Ierīces lietojumprogramma	Viesnīca
Neto svars	380 g
Produkta vai sastāvdaļas veids	Telpas kontrolieris
Augstums	110 mm
Direktīvas	2006/95/EK – zemsprieguma direktīva 86/188/EEC - fizikālo faktoru (trokšņa) direktīva
Platums	144 mm
Montāžas režīms	DIN sliedes stiprinājums
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30...70 °C
Dziļums	60,5 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C
Liesmas slāpēšana	D klase
IP aizsardzības pakāpe	IP20 modulārais korpuss atbilst IEC 60529
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Relatīvais mitrums	5...95 % RH, nekondensējošs
Ievades veids	Digitālais 8 x Analogi 8 x
Standarti	EN/IEC 60730 CSA E60730-1 CSA E60730-1: ed. 13 CSA E60730-2-9 CSA E60730-2-9: ed. 2011. gada 1. gads UL 60730-2-9 UL 60730-2-9: 2010 UL 60730-1 UL 60730-1: 2009. gads
Ieejas spriegums	24 V AC/DC
Izvades veids	7 x digitālais 1 x digitālais 4 x analogi
Izejas spriegums	250 V AC 0...10 V
Izvada strāva	3 A 1 A

Papildinošs

Ieejas pretestība	20000 Ohm
Izejas pretestība	700 Ohm
Reāllaika pulkstenis	Iebūvēts
Nominālā jauda W	15 W
Nominālā darba jauda VA	35 VA
Enerģijas patēriņš W	15 W pie 24 V AC/DC
Savienotāja veids	1 USB tipa A sieveite 1 USB ierīces ports Mini-B
Vietējā signalizācija	Programmējams: 4 LED ieslēgts jauda
Aizsardzības veids	Sensora barošanas avots : 24 V DC pie 150 mA (ar HRC kārtidžu) Sensora barošanas avots : 5 V DC pie 50 mA (ar HRC kārtidžu)

Fiziskā saskarne	1 Ethernet - RJ45 Modbus TCP un BACnet IP ar tīmekļa serveri 2 RS485 - skrūvju spaiļu bloks Modbus seriālā saite vai BACnet MS/TP 1 VAR - skrūvju spaiļu bloks
[Ue] nominālais darba spriegums	24 V AC (+/- 10 %) 20...38 V DC
Pieejama funkcija	Zvana slēdža vadība Gultas paneļa integrācija un vadība DND/MUR vadība Planšetdatora integrācija un kontrole telpā Gaismas kontrole žalūziju vadība

Vide

Pārsprieguma kategorija	II
Piesārņojuma pakāpe	2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,8 cm
1. iepakojuma platums	9,2 cm
1. iepakojuma garums	13,2 cm
1. iepakojuma svars	400 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu