



Galvenā

[illegible]

Papildinošs

Installation description	Pie sienas stiprināms kanāls - platums 300 mm
Druvju atvēršanas virziens	Atgriezenisks
Slēdzeņu skaits	2
Door opening angle	130 °
Moduļu skaits vertikāli [50 mm]	15
Sadalnes korpusa materiāls	Rokturis : poliamīds Vāka rāmis : apstrādāts lokšņu tērauds
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Augstums	780 mm
Platums	300 mm
Dziļums	33 mm
Neto svars	3 kg
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst EN/IEC 62262
Standarti	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,0 cm
1. iepakojuma platums	34,0 cm
1. iepakojuma garums	84,5 cm
1. iepakojuma svars	4,29 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	24

2. iepakojuma augstums	97,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	114,0 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei