

Galvenā

Produkta klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iPRD
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	IPRD20
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CE
Kvalitātes zīmes	NF KEMA-KEUR
Poļu apraksts	2P
Tālvadības signalizācija	Bez
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TN-C-S

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	2. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 5 kA (L/PE) Kopīgs režīms : 5 kA (N/PE)
[Imax] maksimālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 20 kA L/PE Kopīgs režīms : 20 kA N/PE
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	Kopīgs režīms : 350 V L/PE Kopīgs režīms : 350 V N/PE
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms < 1,1 kV 2. veids L/PE Kopīgs režīms < 1,1 kV 2. veids N/PE
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	337 V L/N 5ms izturēt 1200 V N/PE 200ms drošs atteices režīms
Atvienotāja ierīces tips	Saistītais ķēdes pārtraucējs IC60N 20 A līkne C - Icu 10 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs iC60H 20 A līkne C - Icu 15 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs iC60L 20 A līkne C - Icu 25 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs NG125H 20 A līkne C - Icu 36 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs NG125L 20 A līkne C - Icu 50 kA Saistītais drošinātājs gG 40 A - Icu 15 kA Saistītais drošinātājs gG 80 A - Icu 50 kA
Montāžas režīms	Piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	4
Augstums	85 mm
Platums	36 mm
Dziļums	69 mm
Neto svars	0,216 kg
Krāsa	Balts (RAL 9003)
[Ipe] Zemējuma atlikušā strāva	0,003 MA 0,6 mA
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa terminālis (mīnuss) 2,5...35 mm² Tuneļa tipa terminālis (otrādi) 2,5...35 mm²
Pievilkšanas griezes moments	2,5 Nm

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,2 cm
1. iepakojuma platums	7,2 cm
1. iepakojuma garums	9,2 cm
1. iepakojuma svars	242 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	8,5 cm
2. iepakojuma platums	10,2 cm
2. iepakojuma garums	27,8 cm
2. iepakojuma svars	1,515 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	54
3. iepakojuma augstums	30 cm
3. iepakojuma platums	30 cm
3. iepakojuma garums	40 cm
3. iepakojuma svars	14,2 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------