

XVBC5M4

Indicator bank, Harmony XVB, illuminated unit, plastic, red, 70mm, flashing, integral LED, 230V AC



Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XVB Universal
Produkta vai sastāvdaļas veids	Indikatoru banka
Bākas vai indikatoru vienības veids	Apgaismota vienība
Signalizācijas veids	Mirgo
Montāžas diametrs	70 mm
Komponenta nosaukums	XVBC
Materiāls	Polikarbonāts
Gaismas avots	Integrēta LED , sarkans
Spuldzes tips	Aizsargāta LED
[Us] nominālais barošanas spriegums	230 V AC

Papildinošs

Montāžas stils	Klientu montāža, līdz 5 vienībām
Savienojumi - termināļi	Skrūvju skavu spaiļes , $\leq 1 \times 1.5 \text{ mm}^2$ ar kabeļa galu
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V atbilst IEC 60947-1
Nominālā sprieguma robeža	0,85...1,1 Un atbilst IEC 60947-5-1
Pašreizējais patēriņš	$< 17 \text{ mA AC}$
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-1
Mirgošanas biežums	1 Hz
CAD kopējais platums	70 mm
CAD kopējais augstums	63 mm
CAD kopējais dziļums	70 mm
Neto svars	0,17 kg

Vide

Piesārņojuma pakāpe	2
Produkta sertifikācija	CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 Nr. 14[RETURN]UL 508
Standarti	IEC 60947-5-1
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	I klase uz atbalsta caurules atbilst IEC 61140 II klase uz bāzes bloka atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 uz stiprinājuma pamatnes XVBC0. atbilst IEC 60529 IP66 uz bāzes bloka atbilst IEC 60529
NEMA aizsardzības pakāpe	Tips 4X atbilst UL (iekštelpās)

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,200 cm
1. iepakojuma platums	8,400 cm
1. iepakojuma garums	9,600 cm
1. iepakojuma svars	139,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,502 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------