



Galvenā

Produktu klāsts	Zelio Logic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Analogais I/O paplašinājuma modulis

Papildinošs

Analogās ievades numurs	2
Analogās ievades veids	Kopīgs režīms
Analogās ievades diapazons	0...10 V 0...20 mA -25...125 °C
Temperatūras zondes tips	100nbsp;punkts , 3 vadu atbilst IEC 751
Maksimālais pieļaujamais spriegums	30nbsp;V priekš analogās ievades ķēde
[Imp] maksimālā pastāvīgā strāva	30 mA priekš analogās ievades ķēde
Analogās ievades izšķirtspēja	10 biti ievades diapazonā
Ievades pretestība	18 kOhm , ievades diapazons: 0...10 V priekš analogās ievades ķēde 247 Ohm , ievades diapazons: 0...20 mA priekš analogās ievades ķēde
Analogās izejas numurs	2
Analogās izvades diapazons	0...10 V
Analogās izejas izšķirtspēja	10 biti izvades diapazonā
Slodzes veids	Pretestības priekš analogā izeja
Maksimālā slodzes strāva	10 mA priekš analogā izeja
Aizsardzība pret īssavienojumu	Ar analogā izeja
LSB vērtība	0,15 °C , - 25...125 °C priekš analogās ievades ķēde 20 μA , 0...20 mA priekš analogās ievades ķēde 9,8 mV , 0...10 V priekš analogās ievades ķēde 9,8 mV , 0...10 V priekš analogā izeja
Konversijas laiks	Viedreleja cikla laiks priekš analogās ievades ķēde Viedreleja cikla laiks priekš analogā izeja
Konversijas kļūda	+/- 1 % no pilnas skalas vērtības , ievades diapazons: 0...10 V (25 °C) priekš analogā izeja +/- 1 % no pilnas skalas vērtības , ievades diapazons: 0...10 V (55 °C) priekš analogā izeja +/- 1 % , ievades diapazons: 0...10 V (25 °C) priekš analogās ievades ķēde +/- 1 % , ievades diapazons: 0...10 V (55 °C) priekš analogās ievades ķēde +/- 1 % , ievades diapazons: 0...20 mA (25 °C) priekš analogās ievades ķēde +/- 1 % , ievades diapazons: 0...20 mA (55 °C) priekš analogās ievades ķēde +/- 1,5 °C , ievades diapazons: - 25...125 °C (25 °C) priekš analogās ievades ķēde +/- 1,5 °C , ievades diapazons: - 25...125 °C (55 °C) priekš analogās ievades ķēde
Atkārtotie precizitāti	< +/- 0,3 °C , ievades diapazons: - 25...125 °C pie 25 °C priekš analogās ievades ķēde <= +/- 1 % , ievades diapazons: 0...10 V pie 25 °C priekš analogās ievades ķēde <= +/- 1 % , ievades diapazons: 0...10 V pie 55 °C priekš analogā izeja <= +/- 1 % , ievades diapazons: 0...20 mA pie 25 °C priekš analogās ievades ķēde

Darbības attālums	10 M ar ekranētu kabeli priekš analogās ievades ķēde 10 m ar ekranētu kabeli priekš analogā izeja
Apgrīzītās polaritātes aizsardzība	Analogās ievades ķēde ar
Savienojumi - termināļi	Skrūvju spaiļes , 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) pusciets Skrūvju spaiļes , 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) ciets Skrūvju spaiļes , 2 x 0,25...2 x 1,5 mm ² (AWG 23...AWG 16) ciets Skrūvju spaiļes , 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 24...AWG 14) elastīgs ar kabeļa galu Skrūvju spaiļes , 2 x 0,25...2 x 0,75 mm ² (AWG 24...AWG 18) elastīgs ar kabeļa galu
Pievilkšanas griezes moments	0,5 Nm
Neto svars	0,11 kg

Vide

Produkta sertifikācija	GOST[RETURN]UL[RETURN]C-Tick[RETURN]CSA
Standarti	IEC 61000-4-12 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 3. līmenis IEC 61000-4-6 3. līmenis IEC 61000-4-2 3. līmenis IEC 60068-2-6 Fc IEC 61000-4-11 IEC 60068-2-27 Ea
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (spaiļu bloks) IP40 atbilst IEC 60529 (priekšējais panelis)
Vides raksturojums	EMC direktīva atbilst IEC 61000-6-2 EMC direktīva atbilst IEC 61000-6-3 EMC direktīva atbilst IEC 61000-6-4 EMC direktīva atbilst IEC 61131-2 B zona Zemsprieguma direktīva atbilst IEC 61131-2
Traucējumi izstaroti/vadīti	B klase atbilst IEC 55022-11 1. grupa
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 61131-2
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...40 °C atbilst IEC 60068-2-1 un IEC 60068-2-2 -20...55 °C atbilst IEC 60068-2-1 un IEC 60068-2-2
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Darbības augstums	2000 m
Transports maksimālajā augstumā	3048 m
Relatīvais mitrums	95 % bez kondensāta vai ūdens pilēšanas

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	11,000 cm
1. iepakojuma svars	105,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	48
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,516 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes

Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------