



Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija
Produkta vai sastāvdaļas veids	Virzieties uz gaismas signālu
Produktam specifisks pielietojums	Kvēlspuldzei
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Dzeltens

Papildinošs

Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Neto svars	0,015 kg
Saderības kods	ZA2B

Vide

Standarti	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14
Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Trieceņizturība	100 gn atbilst IEC 60068-2-27
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,6 cm
1. iepakojuma platums	7,2 cm
1. iepakojuma garums	9,7 cm
1. iepakojuma svars	15,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	4,0 cm
2. iepakojuma platums	17,0 cm
2. iepakojuma garums	17,0 cm
2. iepakojuma svars	152,0 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	100
3. iepakojuma augstums	15,0 cm

3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	1,831 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------