

Galvenā

Diapazons	Multi9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ķemmes kopne
Montāžas režīms	Horizontāli
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Līniju apraksts	3L
Garums 18 mm moduļos	48

Papildinošs

Veidu skaits	13 veidi Aux + 3 I
Polu konfigurācija 1 virzienā	1 x 3P
Savienojuma solis	18 mm
Savienotāja tips	zobs
Attālums starp ceļiem	63 mm
Izolācija	Izolēts
Ierīces prezentācija	Griežams
[Ie] nominālā darba strāva	80 A pie 40 °C
[Ue] nominālais darbības spriegums	480 V AC 50/60 Hz Ph/Ph 277 V AC 50/60 Hz Ph/N
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V AC 50/60 Hz atbilst UL 508
Montāžas vieta	Augšpusē ieslēgts tuneļa tipa termināļi
9 mm atstarpe	96
Platums	864 mm
Krāsa	Gaiši pelēks (RAL 7035)
Diapazona saderība	Multi9 Multi9 C60BP

Vide

Standarti	UL 489 EN/IEC 61439-1
Ugunsizturības klase	960 °C (30 s) atbilst IEC 60695-2-1
Piesārņojuma pakāpe	3
IP aizsardzības pakāpe	IP20 ar galiem un zobu vākiem

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,100 cm
1. iepakojuma platums	100,100 cm
1. iepakojuma garums	6,200 cm
1. iepakojuma svars	1,174 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	5
2. iepakojuma augstums	9,600 cm
2. iepakojuma platums	11,500 cm

2. iepakojuma garums	108,000 cm
2. iepakojuma svars	6,161 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	35
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	55,127 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.