



Galvenā

Diapazons	Acti9
Range of product	Acti9 iEM3000
Ierīces īsais nosaukums	iEM3375
Produkta vai sastāvdaļas veids	Enerģijas skaitītājs

Papildinošs

Poļu apraksts	3P+N 3P 1P+N
Mērīšanas veids	Aktīvā un reaktīvā enerģija Aktīvā un reaktīvā jauda Strāva spriegums
Mērīšanas veids	Aktīvā, reaktīvā, šķietamā enerģija (parakstīts, četri kvadranti)
Ierīces lietojumprogramma	Vairāku tarifu Apakšnorēķini Daļējs skaitītājs
Precizitātes klase	1. klase aktīvā enerģija atbilst IEC 62053-21 1. klase aktīvā enerģija atbilst IEC 61557-12 B klase aktīvā enerģija atbilst EN 50470-3
Input type	Tiešā ievade
[In] nominālā strāva	125 A
Nominālais spriegums	100...277 V 173...480 V
Tīkla frekvence	50 Hz 60 Hz
Tehnoloģijas veids	Elektroniski
Ekrāna tips	LCD displejs
Iztveršanas ātrums	32 paraugi/cikls
Mērīšanas strāva	0...125 A
Izmērītā maksimālā vērtība	99999999,9 kWh
Tariff input	Tarifu (4)
Sakaru porta protokols	LON , izolācija 3750 V
Komunikācijas porta atbalsts	Skrūvju spaiļu bloks : LonWorks TP/FT-10
Vietējā signalizācija	Zaļš indikatora gaisma : barošana IESLĒGTA Dzeltens mirgo LED : precizitātes pārbaude Modinātājs : pārslodze
Ievadu skaits	1 digitālais 0...5 V/11...40 V 24 V DC
Izvadus skaits	0
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Savienojumi - termināļi	Skrūvju spaiļes 50 mm² kabelis(-i)
Pārsprieguma kategorija	III

Standarti	BS EN 61557-12: 2021. gads IEC 61557-12: 2021. gads EN 61557-12: 2021. gads BS EN 61326-1 IEC 61326-1 EN 61326-1 BS EN 62052-11: 2020. gads IEC 62052-11: 2020. gads EN 62052-11: 2020. gads BS EN 62053-21 IEC 62053-21 EN 62053-21 BS EN 62052-23 IEC 62053-23: 2020. gads EN 62052-23 BS EN 62052-31: 2015. gads IEC 62052-31: 2015. gads EN 62052-31: 2015. gads BS EN 61010-1: 2010 EN 61010-1: 2010 IEC 61010-1: 2010 UL 61010-1: 2010 BS EN 61010-2-30 IEC 61010-2-30 EN 61010-2-30 UL 61010-2-30 BS EN 50470-3 EN 50470-3 BS EN 50470-1 EN 50470-1 ANSI C12.16
Produktu sertifikāti	CE atbilst IEC 61010-1 (drošību) [RETURN] CE atbilst EN 61557-12 (jaudas monitors) [RETURN] CE atbilst EN/IEC 61326-1 (EMC) [RETURN] UKCA atbilst BS EN 61010-1 (drošību) [RETURN] UKCA atbilst BS EN 61557-12 (jaudas monitors) [RETURN] UKCA atbilst BS EN 61326-1 (EMC) [RETURN] cULus atbilst UL 61010-1 (drošību) [RETURN] cULus atbilst EN 61010-1 (drošību) [RETURN] EAC atbilst EN 50470-3 (apakšmetrs) [RETURN] RCM atbilst EN 62052 (apakšmetrs) [RETURN] KZ atbilst EN 50470-3 (apakšmetrs) [RETURN] METAS atbilst EN 50470-1 (apakšmetrs) [RETURN] MID atbilst EN 50470-3 (apakšmetrs) [RETURN] MID atbilst EN 50470-1 (apakšmetrs) [RETURN] NMI atbilst NMI M 6-1

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP40 priekšējais panelis : atbilst IEC 60529 IP20 korpuss : atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	2
Relatīvais mitrums	5...95 % pie 50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C - MID -25...70 °C - IEC -25...60 °C - IEC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Darbības augstums	< 2000 m
Krāsa	Balts
9 mm atstarpe	14
Platums	126 mm
Augstums	103,2 mm
Dziļums	69,3 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,5 cm
1. iepakojuma platums	11 cm
1. iepakojuma garums	13 cm
1. iepakojuma svars	714 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	30 cm

2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	13,087 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	15 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	111,944 kg

Piedāvājiēt ilgspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	 Yes
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.