



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M221
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sērijas līnijas kasetne
Produktu saderība	Modicon M221C
Produktam specifisks pielietojums	Pieteikumu nosūtīšana

Papildinošs

Integrēta savienojuma veids	Neizolēta seriālā saite - skrūvju spaiļu bloks priekš RS232 Neizolēta seriālā saite - skrūvju spaiļu bloks priekš RS485
Pārtraides ātrums	1,2...115,2 kbit/s (pēc noklusējuma 115,2 kbit/s) autobusa garumam 15 m priekš RS485 1,2...115,2 kbit/s (pēc noklusējuma 115,2 kbit/s) autobusa garumam 3 m priekš RS232
Sakaru porta protokols	Neizolēta seriālā saite : Modbus master/slave - RTU/ASCII vai SoMachine-Network
Izolācija	Nav izolēts starp līnijām un iekšējā loģika
Augstums	41 mm
Dziļums	15 mm
Platums	35 mm
Neto svars	0,015 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,5 cm
1. iepakojuma platums	4,6 cm
1. iepakojuma garums	7,0 cm
1. iepakojuma svars	20,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	75
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	3,68 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	2400
3. iepakojuma augstums	75 cm
3. iepakojuma platums	40 cm
3. iepakojuma garums	80 cm
3. iepakojuma svars	57 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu