

Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Taimeris
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1

Papildinošs

Rāmja materiāls	Plastmasas
Fiksācijas apkakles materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	22 mm
Panel Thickness	1...6 mm
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Laika aizkaves diapazons	3...60 min
Laika aizkaves veids	A
Atkārtotiet precizitāti	+/- 0,5 %
Laika aizkaves precizitātes iestatīšana	+/- 10 % no pilnas skalaspie 25 °C atbilst IEC 61812-1
Temperatūras novirze	+/- 0,05 %/°C
Sprieguma novirze	+/- 0,2 %/V
Aizsardzības veids	Apgrieztās polaritātes aizsardzība Pārsprieguma aizsardzība
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60664-1
Izvades veids	Atvērtais kolektors PNP
Pagaidu pieļaujamā strāva	10 A priekš 0,01 s
Minimālā pārslēgšanas strāva	10 mA
Voltage drop in closed state	3 V
Nominal rating	200 mApie 20 °C (samazinājums 1,5 mA uz °C)
Residual current in open state	0,1 mA
Enerģijas patēriņš W	1 W
Atiestatīt laiku	5 Ms pēc laika kavēšanās par atslēgšanu no strāvas 7 ms laika aizkaves laikā par atslēgšanu no strāvas
Vietējā signalizācija	LED zaļš , mirgo priekš notiek laika noteikšana LED , stabils priekš nenotiek laiks, un izejas relejs ir ieslēgts
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Barošanas sprieguma ierobežojumi	16,8...31,2 V DC
Izejas aizsardzība pret īssavienojumu	Jā
Savienojumi - termināļi	Skrūvju spaiļes 1 x 4 mm² atbilst IEC 60947-1 Skrūvju spaiļes 1 x 2,5 mm² atbilst IEC 60947-1
IP aizsardzības pakāpe	IP65 priekšā : atbilst IEC 60529 IP20 atpakaļ : atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...80 °C
Pievilkšanas griezes moments	0,5 Nm

Dielektriskā izturība	1500 V atbilst IEC 61812-1
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	50 V atbilst IEC 60947-1 50 V atbilst IEC 60664-1
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-1 4 kV atbilst IEC 60664-1
Pārsprieguma izturība	1 kV , 2. līmenis atbilst IEC 61000-4-5
Pārsprieguma kategorija	3. klase atbilst IEC 60536 3. klase atbilst IEC 60664-1
Vibrācijas pretestība	0,15 mm (f= 10...60 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 2 gn (f= 60...150 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	+/- 15 gn priekš 11 ms (6 triecieni uz katras ass) atbilst IEC 60068-2-27
Izturība pret ātrām pārejām	2 kV klasē 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-4
Elektromagnētiskā sadarbība	Elektrostatiskā izlāde 6 kV 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2 Elektromagnētiskā emisija B klase atbilst IEC 55011
Izturība pret elektromagnētiskajiem laukiem	10 V/M 80 MHz...1 GHz 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-3 3 V/M 1,4...2 GHz 2. līmenis atbilst IEC 61000-4-3 1 V/m 2...2,7 GHz 1. līmenis atbilst IEC 61000-4-3
Imunitāte pret radioelektriskajiem laukiem	10 V 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-6
Traucējumi izstaroti/vadīti	B klase atbilst EN 50022
Standarti	UL 508 IEC 61812-1
Produkta sertifikācija	UL sarakstā[RETURN]CE
Ierīces prezentācija	Monolīts produkts
Augstums	62 mm
Diametrs	29 mm
Neto svars	0,027 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,2 cm
1. iepakojuma platums	3,2 cm
1. iepakojuma garums	7,5 cm
1. iepakojuma svars	30,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	911,0 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.