



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produktu klāsts	Compact NSXm jaunā paaudze
Ierīces īsais nosaukums	MX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sprieguma atbrīvošana
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Sprieguma atbrīvošanas veids	Atvēršanas spole Šunta reisa atbrīvošana
Kontroles veids	Standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	220...240 V AC 50 Hz 208...240 V AC 60 Hz 277 V AC 60 Hz 250 V DC
Diapazona saderība	ComPact Compact NSXm jaunā paaudze) ComPact Compact NSXm) PowerPact PowerPact B)

Papildinošs

Operating threshold	0,7 Un atvēršana
Atbildes laiks	< 50 ms
Vadības signāla veids	Impulss Uzturēta
Impulsa ilgums	>= 20 ms
Papildu pieslēguma spaile	Iepriekš pieslēgts 0...0,8 mm ² (AWG 18) iesprūduši varš
Stieples noņemšanas garums	8 mm
Cable length	1 m

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,35 cm
1. iepakojuma platums	6,0 cm
1. iepakojuma garums	8,2 cm
1. iepakojuma svars	80,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	120
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	10,33 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.