



Galvenā

Produktu klāsts	Harmony GTU
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bāzes vienība
Ierīces īsais nosaukums	standarta kaste
Diapazona saderība	Harmony GTU Alens-Bredlijs ABB Mitsubishi Omron Siemens
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...24 V DC barošanas avots

Papildinošs

Integrēta savienojuma veids	Ethernet TCP/IP ar 2 RJ45 COM1 sērijas saite SUB-D 9 RS232C , pārraides ātrums: 2400...115200 bps COM2 seriālā saite RJ45 RS485 , pārraides ātrums: 187,5 kbps USB 2.0 ports ar 2 USB tips A USB 2.0 ports mini B USB
Sakaru porta protokols	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
Operētājsistēma	Harmony
Programmatūras pakotne	Vijeo Designer darbības laiks 8000 mainīgie
Procesora nosaukums	CPU RISC 600 MHz
Datu uzglabāšanas iekārtas	1GB iebūvētā zibatmiņa
Ethernet ports	10BASE-T/100BASE-T
Atmiņas apraksts	256 MB RAM iekšējais (2 x 13 mm tāfele) 512 kB NVRAM rezerves atmiņa
Slotu skaits	1 slot(s) priekš SD karte
Reāllaika pulkstenis	Iebūvēts
Vietējā signalizācija	, zaļš LED:(stabils) priekš darbības statuss (RUN) , zaļš LED:(izbalējis) priekš gaidīšanas režīmā , oranža LED:(mirgo) priekš programmatūras palaišana , sarkans LED:(stabils) priekš barošana IESLĒGTA , zaļa, oranža un sarkana LED:(aizstājējs) priekš moduļa kļūda (ERR) , sarkans/oranžs LED:(aizstājējs) priekš sāknēšanas statuss , zaļš/sarkans LED:(aizstājējs) priekš savienojuma statuss
Dzesēšanas veids	Dabiskā konvekcija
Platums	188 mm
Augstums	131 mm
Dziļums	45 mm
Neto svars	0,9 kg

Vide

Standarti	CSA C22.2 Nr. 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 I klases 2.divīzija CSA C22.2 Nr. 213 IEC 61132-2
Produktu sertifikāti	CE [RETURN] cULus [RETURN] ATEX [RETURN] IEC-Ex [RETURN] RCM [RETURN] GL [RETURN] KC [RETURN] cUL [RETURN] EAC [RETURN] UKCA [RETURN] UKEX
Izturība pret ātrām pārejām	1 kV atbilst IEC 61000-4-4 (signāla porti) 2 kV atbilst IEC 61000-4-4 (barošanas porti)
Izturība pret elektrostatisko izlādi	6 kV kontakta izlāde atbilst IEC 61000-4-2 3. līmenis 8 kV gaisa izplūde atbilst IEC 61000-4-2 3. līmenis
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...60 °C
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 61131-2 ed.3
Vides raksturlielumi	Bez kodīgām gāzēm
Relatīvais mitrums	10...90 % nekondensējošs
Darbības augstums	2000 m
Vibrācijas pretestība	3,5 mm nemainīga amplitūda (f = 5...9 Hz) X, Y, Z virzieni 10 cikliem (aptuveni 100nbsp;min) atbilst IEC 61131-2 9,8 m/s² (f = 9...150 Hz) X, Y, Z virzieni 10 cikliem (aptuveni 100nbsp;min) atbilst IEC 61131-2
Triecienizturība	147 m/s² (X, Y, Z virzieni 3 reizes) atbilst IEC 61131-2
Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,500 cm
1. iepakojuma platums	21,500 cm
1. iepakojuma garums	26,500 cm
1. iepakojuma svars	1,167 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	5,731 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	 Yes
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu