



Galvenā

Diapazons	ComPact
Produkta klāsts	Compact NSXm jaunā paaudze
Ierīces īsais nosaukums	MN
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sprieguma atbrīvošana
Ierīces lietojumprogramma	Kontrole
Sprieguma atbrīvošanas veids	Atvēršanas spole Zemsprieguma atbrīvošana
Kontroles veids	Standarta
[Uc] vadības ķēdes spriegums	250 V DC
Diapazona saderība	ComPact Compact NSXm jaunā paaudze) ComPact Compact NSXm) PowerPact PowerPact B)

Papildinošs

Operating threshold	0,35...0,7 Un atvēršana 0,85 x Un aizvēršana
Atbildes laiks	< 50 ms
Papildu pieslēguma spaile	pavasaris

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,500 cm
1. iepakojuma platums	5,700 cm
1. iepakojuma garums	6,300 cm
1. iepakojuma svars	92,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,608 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme Uz Vidi

Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.