

Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iRLI
Produkta vai sastāvdaļas veids	Relejs
Ierīces īsais nosaukums	iRLI
Ierīces lietojumprogramma	Pārslēgšanas relejs
Signāla kontaktu sastāvs	1 C/O + 1 NO
[Uc] vadības ķēdes spriegums	230...240 V AC 50/60 Hz

Papildinošs

[Ie] nominālā darba strāva	10 A pie 230 V AC (cos Phi = 1)
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V AC
Piegādājiet turēšanas jaudu	4 VA
Piegādājiet ieslēgšanas jaudu	4 VA
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Augstums	88 mm
Platums	18 mm
Dziļums	70 mm
Neto svars	0,112 kg
Krāsa	Balts
Elektriskā izturība	AC-21 : 100000 cikli
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa termināļi 0,5...6 mm ²

Vide

Standarti	NF C 45-250 IEC 255
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,7 cm
1. iepakojuma platums	7,5 cm
1. iepakojuma garums	8,5 cm
1. iepakojuma svars	115,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	8,0 cm
2. iepakojuma platums	9,5 cm
2. iepakojuma garums	23,0 cm

2. iepakojuma svars	1,43 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	144
3. iepakojuma augstums	30,0 cm
3. iepakojuma platums	30,0 cm
3. iepakojuma garums	40,0 cm
3. iepakojuma svars	17,05 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------