

## XB4FG41

Selector switch, Harmony XB4, black, flush mounted, 30mm, 2 positions, key 455, stay put, 1NO

### Galvenā

|                                      |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktu klāsts                      | Harmonija XB4                                                                                                                                                                              |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Selektora slēdzis                                                                                                                                                                          |
| Ierīces īsais nosaukums              | XB4F                                                                                                                                                                                       |
| Rāmja materiāls                      | Hromēts metāls                                                                                                                                                                             |
| Fiksācijas apkakles materiāls        | Zamak                                                                                                                                                                                      |
| Montāžas diametrs                    | 30,5 mm                                                                                                                                                                                    |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                                                                                                                                                                                          |
| Galvas tips                          | Iebūvēts-flush                                                                                                                                                                             |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apaļa                                                                                                                                                                                      |
| Operatora veids                      | Paliec uz vietas                                                                                                                                                                           |
| Operatora profils                    | Melns atslēgas slēdzis                                                                                                                                                                     |
| Operatora pozīcijas informācija      | 2 pozīcijas 90°                                                                                                                                                                            |
| Kontaktlīgšanas tips                 | 1 NO                                                                                                                                                                                       |
| Kontakta darbība                     | Lēns pārtraukums                                                                                                                                                                           |
| Savienojumi - termināļi              | Skrūvju skavu spaiļi , $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1<br>Skrūvju skavu spaiļi , $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1 |

### Papildinošs

|                                           |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Augstums                                  | 47 mm                                                                                                                                             |
| Platums                                   | 36,6 mm                                                                                                                                           |
| Dziļums                                   | 100 mm                                                                                                                                            |
| Termināļu apraksts ISO nr.1               | (13-14)NĒ                                                                                                                                         |
| Neto svars                                | 0,117 kg                                                                                                                                          |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju    | 7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1m                                                                                                              |
| Ierīces montāža                           | Iebūvēts                                                                                                                                          |
| Fiksācijas centrs                         | 40 x 50 mm ( 1...6 mm biezs panelis )                                                                                                             |
| Fiksācijas režīms                         | Ar skrūvēm                                                                                                                                        |
| Taustiņu bloķēšanas veids                 | Atslēga 455                                                                                                                                       |
| Atslēgas izņemšanas pozīcija              | Jebkurā pozīcijā                                                                                                                                  |
| Kontaktu lietošana                        | Standarta kontakti                                                                                                                                |
| Pozitīvs atvērums                         | bez                                                                                                                                               |
| Griezes momenta vērtība                   | 0,14 Nm NAV mainīga elektriskā stāvokļa                                                                                                           |
| Mehāniskā izturība                        | 1000000 cikli                                                                                                                                     |
| Pievilksanas griezes moments              | 0,8...1,2 Nm atbilst IEC 60947-1                                                                                                                  |
| Skrūves galvas forma                      | Krusts saderīgs ar Philips nr 1<br>Krusts saderīgs ar pozidriv Nr 1<br>Rievots saderīgs ar plakans Ø 4 mm<br>Rievots saderīgs ar plakans Ø 5,5 mm |
| Kontaktlīgšanas materiāls                 | Sudraba sakausējums (Ag/Ni)                                                                                                                       |
| Aizsardzība pret īssavienojumu            | 10 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1                                                                                          |
| [Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva | 10 A atbilst IEC 60947-5-1                                                                                                                        |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums      | 600 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1                                                                                                 |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums | 6 kV atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ie] nominālā darba strāva                    | 3 Apie 240 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1<br>6 Apie 120 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,1 Apie 600 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,27 Apie 250 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,55 Apie 125 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1<br>1,2 Apie 600 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Elektriskā izturība                           | 1000000 Cikli , AC-15 , 2 Apie 230 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst EN 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 Cikli , AC-15 , 3 Apie 120 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst EN 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 Cikli , AC-15 , 4 Apie 24 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst EN 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 Cikli , DC-13 , 0,2 Apie 110 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst EN 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 cikli , DC-13 , 0,5 Apie 24 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst EN 60947-5-1 C pielikums |
| Elektriskā uzticamība                         | $\Lambda < 10 \exp(-6)$ pie 5 V un 1 mA tīrā vidē atbilst IEC 60947-5-4<br>$\Lambda < 10 \exp(-8)$ pie 17 V un 5 mA tīrā vidē atbilst IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ierīces prezentācija                          | Nokomplektēts produkts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Vide

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TH                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pārsprieguma kategorija                  | I klase atbilst IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                  |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP67 atbilst IEC 60529<br>IP69 atbilst IEC 60529<br>IP69K atbilst ISO 20653<br>13. veids atbilst UL 5050E<br>12. veids atbilst UL 5050E<br>4. veids atbilst UL 5050E<br>Tips 4X atbilst UL 5050E                                 |
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK04 atbilst IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standarti                                | CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>CE<br>JIS C8201-1                                                                                                                                          |
| Produkta sertifikācija                   | UL sarakstā[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC                                                                                                                                                                                                               |
| Vibrācijas pretestība                    | 5 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6<br>2 mm no smailes līdz virsotnei (f= 2...10 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                                         |
| Triecienizturība                         | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>25 gn (ilgums = 6 ms) priekš 1000 triecieni uz katras ass atbilst IEC 60068-2-27 |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 12,7 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 5,2 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 4,3 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 184 g    |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S02      |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 40       |
| 2. iepakojuma augstums         | 15 cm    |
| 2. iepakojuma platums          | 30 cm    |
| 2. iepakojuma garums           | 40 cm    |
| 2. iepakojuma svars            | 7,796 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                            |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH regula               |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                |
| ES RoHS direktīva          | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                                                                     |
| Mercury free               | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information |  <a href="#">Yes</a>                                                              |
| Ķīnas RoHS regula          |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                           |
| WEEE                       | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|