



Galvenā

Produktu klāsts	Harmony GTUX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bāzes vienība
Ierīces īsais nosaukums	Extreme Box
[Us] nominālais barošanas spriegums	12 V DC barošanas avots
Enerģijas patēriņš W	20,0 W

Papildinošs

Integrēta savienojuma veids	Ethernet TCP/IP ar 2 RJ45 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T COM1 sērijas saite RJ45 RS485 , pārraides ātrums: 110...115200 bit/s COM1 sērijas saite RJ45 RS485 , pārraides ātrums: 187,5 kbit/s COM2 seriālā saite SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 , pārraides ātrums: 110...115200 bit/s COM2 seriālā saite SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 , pārraides ātrums: 187,5 kbit/s Palīgports terminal block Paplašināšanas vienība lauka kopnes karte USB 2.0 ports ar 2 USB tips A USB 2.0 ports mini B USB
Komunikācijas porta protokols	Modbus TCP/IP Modbus serial Uni-Telway
Operētājsistēma	Harmony
Programmatūras pakotne	Vijeo Designer darbības laiks EcoStruxure operatora termināļa eksperts
Procesora nosaukums	CPU RISC 600 MHz
Datu uzglabāšanas iekārtas	1 GB SD karte
Atmiņas apraksts	256 MB RAM iekšējais (2 x 13 mm tāfele) 512 kB NVRAM rezerves atmiņa
Slotu skaits	2 slot(s) priekš SD karte
Dzesēšanas veids	Dabiskā konvekcija
Platums	188 mm
Augstums	131 mm
Dziļums	45 mm
Neto svars	0,9 kg

Vide

Standarti	UL&Nbsp;61010 UL&Nbsp;121201 CSA C22.2 Nr. 213 CSA C22.2 Nr. 61010-1 IEC 61132-2
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]KC[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]ATEX zona 2/22[RETURN]IEC-Ex[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA[RETURN]UKEX
Izturība pret ātrām pārejām	1 kV atbilst IEC 61000-4-4 (signāla porti) 2 kV atbilst IEC 61000-4-4 (barošanas porti)
Izturība pret elektrostatisko izlādi	6 kV kontakta izlāde atbilst EN/IEC 61000-4-2 3. līmenis 8 kV gaisa izplūde atbilst EN/IEC 61000-4-2 3. līmenis
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30...70 °C
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst EN 61131-2 Ed.3
Vides raksturlielumi	Bez kodīgām gāzēm
Relatīvais mitrums	10...90 % nekondensējošs
Darbības augstums	2000 m
Vibrācijas pretestība	7 mm (f = 5...9 Hz) X, Y, Z virzieni 10 cikliem (aptuveni 100 min) atbilst EN/IEC 61131-2 19,6 m/s ² (f = 9...150 Hz) atbilst EN/IEC 61131-2
Triecienizturība	392 m/s ² (X, Y, Z virzieni 3 reizes) atbilst EN/IEC 61131-2
Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests atbilst EN/IEC 61000-4-2 3. līmenis

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,1 cm
1. iepakojuma platums	21 cm
1. iepakojuma garums	26 cm
1. iepakojuma svars	1214,5 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	5762 g
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	48
3. iepakojuma augstums	80 cm
3. iepakojuma platums	120 cm
3. iepakojuma garums	110 cm
3. iepakojuma svars	78144 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	 Yes
Vides informācijas publicēšana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu