

ZB5FK1763

Head for illuminated selector switch, Harmony XB5, plastic, blue handle, universal LED, 3 positions, left to center

Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galva apgaismotajam selektora slēdžam
Produkta saderība	Universāla LED
Ierīces īsais nosaukums	ZB5
Rāmja materiāls	Tumši pelēka plastmasa
Montāžas diametrs	30,5 mm
Galvas tips	Iebūvēts-flush
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	Pa kreisi uz centru pavasara atgriešanās
Operatora profils	Zils standarta rokturis
Operatora pozīcijas informācija	3 pozīcijas +/- 45°

Papildinošs

CAD kopējais platums	37 mm
CAD kopējais augstums	37 mm
CAD kopējais dziļums	46 mm
Neto svars	0,03 kg
Mehāniskā izturība	500000 cikli
Elektriskā sastāva kods	M3 par < 4 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED M6 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED un transformatoru M10 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED MF1 par < 2 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED M4 par < 4 kontaktpersonas izmantojot divvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums ar integrētu LED

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 13 NEMA 4X
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1m
IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 50102

Standarti	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs) [RETURN]UL sarakstā
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,59 cm
1. iepakojuma platums	4,57 cm
1. iepakojuma garums	5,33 cm
1. iepakojuma svars	0,03 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija