

NSYPLM32TG

Sienas ABS + PC korpuss, Thalassa PLM,
stiklotas durvis, 310x215x160mm, IP66, IK10,
RAL 7035



Galvenā

Diapazons	Thalassa
Produkta nosaukums	Thalassa PLM
Ierīces īsais nosaukums	PLM
Enclosure type	Daudzfunkcionāls
Category	Kompakts korpuss
Nominal height	310 mm
Nominal width	215 mm
Nominal depth	160 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 durvis 1 slēdzene
Durvju tips	Caurspīdīgs
Slēdzene veids	3 mm dubultstieņu slēdzene

Papildinošs

Slēdžu skaits	1
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	Durvis ar eņģēm
Materiāls	Durvis: polikarbonāts Korpusu: ABS + PC
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Standarti	NEMA klasifikācija 13 NEMA klasifikācija 4X IEC 62208
Elektroizolācijas klase	II klase

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 62208
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,000 cm
1. iepakojuma platums	23,000 cm
1. iepakojuma garums	32,000 cm
1. iepakojuma svars	1,480 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	70
2. iepakojuma augstums	130,000 cm

2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	109,500 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei