

Galvenā

Produkta nosaukums	BA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontroles vienība

Papildinošs

[Us] nominālais barošanas spriegums	380...415 V ACpie 50/60 Hz 440 V ACpie 60 Hz
Darbības režīms	Piespiedu darbība nomaiņas avotā Piespiedu darbība parastajā avotā Apstāšanās (gan parastais, gan rezerves avots izslēgts) Automātiska darbība
Bloķēta ierīce	MasterPact NT Compact NS630b...1600 MasterPact NW Compact NS100...630
Atlases režīmi	Kēdes pārtraucējs uz N Kēdes pārtraucējs uz R
Testa funkcija	Atverot P25M automātisko slēdzi, kas baro kontrolieri
Papildus funkcija	Papildu kontakts: pārsūtiet uz rezerves avotu tikai tad, ja kontakts ir aizvērts Brīvprātīga pāreja uz rezerves avotu (piemēram, enerģijas pārvaldības komandas)
Vietējā signalizācija	Ieslēgts Kļūdas brauciens Izslēgts
Ievades veids	Sazinās ar klientu brīvprātīgs rīkojums pārcelt uz avotu R
Izvades veids	Sazinās ar klientu : darbības indikācija automātiskajā vai apturēšanas režīmā
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	8 A
[Ie] nominālā darba strāva	AC-12 : 4 A AC 440 V AC-12 : 5 A AC 380/415 V DC-13 : 2 A 24 V

Vide

Standarti	IEC 947-5-1
IP aizsardzības pakāpe	IP20 savienotāji : atbilst EN 60529 IP40 priekšā : atbilst EN 60529 IP30 pusē : atbilst EN 60529
IK aizsardzības pakāpe	Priekšā : IK07 atbilst EN 50102

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,5 cm
1. iepakojuma platums	15,5 cm
1. iepakojuma garums	17,8 cm
1. iepakojuma svars	1,235 kg

Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	8,398 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------