

## A9F95204

Automātslēdzis (MCB), Acti9 iC60L, 2P, 4A, K  
līkne, 15000A (IEC/EN 60947-2), 100kA (IEC/  
EN 60947-2)



### Galvenā

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ierīces<br>lietojumprogramma      | Izplatīšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Diapazons                         | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produkta nosaukums                | Acti9 iC60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produkta vai<br>sastāvdaļas veids | Miniatūrs ķēdes pārtraucējs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ierīces īsais nosaukums           | iC60L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Polu apraksts                     | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aizsargājamo polu<br>skaits       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [In] nominālā strāva              | 4 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tīkla veids                       | AC<br>DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ceļojuma vienības<br>tehnoloģija  | Termiski-magnētisks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Līknes kods                       | K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pārrāvuma spēja                   | 15000 A Icn pie 400 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60898-1<br>70 KA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>100 KA Icu pie 12...60 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>100 KA Icu pie 220...240 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>100 KA Icu pie 100...133 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>100 KA Icu pie 380...415 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>20 kA Icu pie <= 125 V DC atbilst EN/IEC 60947-2 |
| Izmantošanas kategorija           | Kategorija atbilst EN 60947-2<br>Kategorija atbilst IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Piemērotība izolācijai            | Jā atbilst EN 60947-2<br>Jā atbilst IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standarti                         | EN 60947-2<br>IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Papildinošs

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tīkla frekvence                              | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Magnētiskā izslēgšanas ierobežojums          | 12% in +/- 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda | 100 KA 100 % atbilst EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % atbilst IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % atbilst EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>70 KA 100 % atbilst EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % atbilst IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>70 KA 100 % atbilst IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % atbilst EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz<br>100 KA 100 % atbilst IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz<br>20 KA 100 % atbilst EN 60947-2 - 72...125 V DC<br>20 KA 100 % atbilst IEC 60947-2 - 72...125 V DC |
| Ierobežojumu klase                           | 3 atbilst EN 60898-1<br>3 atbilst IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums         | 500 V AC 50/60 Hz atbilst EN 60947-2<br>500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                               |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums | 6 KV atbilst EN 60947-2<br>6 kV atbilst IEC 60947-2                                                                                           |
| Kontakta pozīcijas indikators                 | Jā                                                                                                                                            |
| Kontroles veids                               | Pārslēgt                                                                                                                                      |
| Vietējā signalizācija                         | Brauciena indikators                                                                                                                          |
| Montāžas režīms                               | Fiksēts                                                                                                                                       |
| Montāžas atbalsts                             | DIN sliede                                                                                                                                    |
| Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība       | Augšā vai apakšā : JĀ                                                                                                                         |
| 9 mm atstarpe                                 | 4                                                                                                                                             |
| Augstums                                      | 85 mm                                                                                                                                         |
| Platums                                       | 36 mm                                                                                                                                         |
| Dziļums                                       | 78,5 mm                                                                                                                                       |
| Neto svars                                    | 0,25 kg                                                                                                                                       |
| Krāsa                                         | balts                                                                                                                                         |
| Mehāniskā izturība                            | 20000 cikli                                                                                                                                   |
| Elektriskā izturība                           | 10000 cikli                                                                                                                                   |
| Savienojumi - termināļi                       | Viens terminālis ( augšā vai apakšā ) 1...25 mm <sup>2</sup> stingrs<br>Viens terminālis ( augšā vai apakšā ) 1...16 mm <sup>2</sup> elastīgs |
| Stieples noņemšanas garums                    | 14 mm priekš augšā vai apakšā savienojums                                                                                                     |
| Pievilkšanas griezes moments                  | 2 Nm augšā vai apakšā                                                                                                                         |
| Aizsardzība pret zemes noplūdi                | Atsevišķs bloks                                                                                                                               |

## Vide

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP20 atbilst IEC 60529<br>IP20 atbilst EN 60529 |
| Piesārņojuma pakāpe                      | 3 atbilst EN 60947-2<br>3 atbilst IEC 60947-2   |
| Pārsprieguma kategorija                  | IV                                              |
| Tropizācija                              | 2 atbilst IEC 60068-1                           |
| Relatīvais mitrums                       | 95 % pie 55 °C                                  |
| Darbības augstums                        | 0...2000 m                                      |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -35...70 °C                                     |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...85 °C                                     |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 3,5 cm    |
| 1. iepakojuma platums          | 7,1 cm    |
| 1. iepakojuma garums           | 9,4 cm    |
| 1. iepakojuma svars            | 218,0 g   |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 6         |
| 2. iepakojuma augstums         | 8,1 cm    |
| 2. iepakojuma platums          | 10,1 cm   |
| 2. iepakojuma garums           | 22,5 cm   |
| 2. iepakojuma svars            | 1,365 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 66        |
| 3. iepakojuma augstums         | 30,0 cm   |
| 3. iepakojuma platums          | 30,0 cm   |
| 3. iepakojuma garums           | 40,0 cm   |
| 3. iepakojuma svars            | 15,757 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                |
| ES RoHS direktīva               | Atbilstīgs  <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>                                   |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                                                                |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                                              |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                           |
| Vides informācijas publicēšana  |  <a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>                                         |
| Cirkularitātes profils          | Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei                                                                                                      |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|