



## Galvenā

Diapazons	Thalassa
Produkta nosaukums	Thalassa PLS
Ierīces īsais nosaukums	PLS
Enclosure type	Daudzfunkcionāls
Category	Izolācijas modulāra aizmugure
Nominal height	180 mm
Nominal width	270 mm
Nominal depth	135 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 aizmugurējā daļa : uz korpusa
Ķermeņa tips	Viens gabals veidots
Priekšējā vāka tips	Bez

## Papildinošs

Materiāls	Poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru
Krāsa	Korpusu : pelēks ( RAL 7035)
Standarti	NEMA klasifikācija 13 IEC&nbsp;62208 NEMA 4X
Produkta sertifikācija	UL

## Vide

Elektroizolācijas klase	II klase
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK09 atbilst IEC 62262
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC&nbsp;62208
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30...70 °C

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,0 cm
1. iepakojuma platums	20,0 cm
1. iepakojuma garums	29,0 cm
1. iepakojuma svars	890,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	56
2. iepakojuma augstums	100,5 cm
2. iepakojuma platums	55,5 cm
2. iepakojuma garums	73,0 cm
2. iepakojuma svars	51,84 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta letekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei