



Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iDPN Vigî
Produkta vai sastāvdaļas veids	Atlikušās strāvas slēdzis ar pārstrāvas aizsardzību (RCBO)
Ierīces īsais nosaukums	iDPN N Vigî
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu apraksts	1P+N
Aizsargājamo polu skaits	1
Neitrāla pozīcija	Pa kreisi
[In] nominālā strāva	40 A
Tīkla veids	AC
Ceļojuma vienības tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes kods	B
Zemes noplūdes jutīgums	30 mA
Aizsardzības pret zemes noplūdi laika aizture	Momentāni
Noplūdes aizsardzības klase	A tips
Pārrāvuma spēja	6000 A Icn pie 230...240 V AC 50 Hz atbilst EN/IEC 61009-2-1
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN/IEC 60947-2

Papildinošs

Complementary	Izbraucējs
Tīkla frekvence	50 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	230...240 V AC 50 Hz
Magnētiskā izslēgšanas ierobežojums	3...5 x collas
Atlikušās strāvas izslēgšanas tehnoloģija	Sprieguma neatkarīgs
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	6000 A 100 % x Icn pie 230...240 V AC 50 Hz atbilst EN/IEC 61009-2-1
Nominālā laušanas un izgatavošanas jauda	Idm 6000 A pie 230...240 V AC 50 Hz atbilst EN/IEC 61009-2-1
Ierobežojumu klase	3 atbilst EN/IEC 61009-2-1
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	400 V AC 50 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Kontroles veids	Pārslēgt
Vietējā signalizācija	IESLĒGTS, IZSLĒGTS, kļūdas atvienojums
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	Augšā vai apakšā : JĀ
Savienojuma solis	9 mm starp fāzi un neitrālu
9 mm atstarpe	4
Augstums	85 mm

Platums	36 mm
Dziļums	73 mm
Neto svars	125 g
Krāsa	balts
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	10000 cikli
Bloķēšanas opciju apraksts	Piekaramās atslēgas ierīce
Savienojumi - termināļi	Viens terminālis augšā vai apakšā 1...16 mm ² stingrs Viens terminālis augšā vai apakšā 1...10 mm ² elastīgs Viens terminālis augšā vai apakšā 1...10 mm ² elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	15 mm priekš augšā vai apakšā savienojums
Pievilksšanas griezes moments	2 Nm augšā vai apakšā
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Integrēta

Vide

Standarti	EN/IEC 61009-2-1
Produktu sertifikāti	VDE [RETURN] KEMA
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 (modulārais korpuss) atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	3
Pārsprieguma kategorija	III atbilst IEC 60364
Elektromagnētiskā sadarbība	8/20 μs impulsa izturība , 250 A atbilst EN/IEC 61009-2-1
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	8,200 cm
1. iepakojuma garums	10,000 cm
1. iepakojuma svars	226,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	54
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	12,652 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija

18 months
