

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pamata digitālās ievades komplekts
Komplekta sastāvs	STBXTS1180, 18 spaiļu skrūvju tipa savienotājs STBDDI3725 modulis STBXBA3000 bāze
Diskrēts ievades numurs	16
Diskrēts ieejas spriegums	24 V
Diskrēts ieejas sprieguma veids	DC

Papildinošs

Ieejas sprieguma ierobežojumi	11...30 V stāvoklī 1 -3...5 V stāvoklī 0
Pieļaujamais spriegums	30 V
Diskrētā ieejas strāva	4,5 mA
Pašreizējais stāvoklis 0 garantēts	<= 1,5 mA
Pašreizējais stāvoklis 1 garantēts	>= 2,5 mA
Diskrētā ievades loģika	Pozitīvs
Atbildes laiks	2 Ms off-to-on 2 ms no viena uz otru
Aizsardzības veids	Strāvas aizsardzība integrēts drošinātājs uz PDM laika nobīde 5 A Ievades aizsardzība ierobežots ar rezistoru Apgrieztās polaritātes aizsardzība
Izolācija starp kanāliem un loģisko kopni	1500 V uz 1 minūti
Aukstā maiņa	Jā
Hot swapping	Jā pamata NIM
Produktu saderība	I/O bāze STBXBA3000 Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Piegāde	Strāvas sadales modulis
Pašreizējais patēriņš	100 mA pie 5 V DC priekš loģiskā kopne
Marķējums	CE
Pārsprieguma kategorija	II
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) moduļa statuss (RDY) 1 LED katrā kanālā (zaļš) kanāla statuss (IN1 līdz IN16)
Dziļums	65,1 mm
Augstums	18,4 mm
Platums	125 mm
Neto svars	0,086 kg

Vide

Standarti	IEC 61131-2 3. tips
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]FM 1. klases 2. divīzija[RETURN]CSA
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1
Darbības augstums	<= 2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 1. klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C (bez pazemināšanas)

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	32...140 °F bez pazemināšanas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C bez pazemināšanas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...185 °F bez pazemināšanas
Relatīvais mitrums	95 % pie 60 °C bez kondensāta
Vibrācijas pretestība	3 gņpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 7,5 mm simetriska DIN sliede 5 gņpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede +/-0,35 mm pie 10...58 Hz
Triecienizturība	30 gn priekš 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,54 cm
1. iepakojuma platums	8,002 cm
1. iepakojuma garums	13,128 cm
1. iepakojuma svars	210,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	4,72 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	320
3. iepakojuma augstums	75,0 cm
3. iepakojuma platums	60,0 cm
3. iepakojuma garums	80,0 cm
3. iepakojuma svars	83 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------